

IDROPAVESE

Solution to clean

Catalogo Catalogue 2013


Idropulitrici High Pressure Washers



- **IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA** HOT WATER H.P.W
- **IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA** COLD WATER H.P.W
- **ACCESSORI** ACCESSORIES
- **ACCESSORI CAR WASH** CAR WASH ACCESSORIES

IDROPAVESE

DOVE SIAMO



**Uff. e Stab.: via Barianella, 1/D
29015 Castel San Giovanni (PC)
Italy**



COSTRUZIONI IDROPULITRICI IDROSABBIATRICI *MANUFACTURER OF HIGH PRESSURE WASHERS* *SANDBLASTING MACHINE*

• IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA/ <i>HOT WATER H.P.W.</i>	1-7
• IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA/ <i>COLD WATER H.P.W.</i>	8-14
• IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A SCOPPIO/ <i>COLD WATER H.P.W. WITH PETROL ENGINE</i>	15-17
• GRUPPI ASSEMBLATI POMPA-MOTORE/ <i>PUMP/MOTOR GROUPS</i>	18
• LEGENDA: funzionamento dispositivi di sicurezza idropulitrici/ <i>LEGEND: high pressure washers safety equipment functioning</i>	19
• OPTIONAL	20
• ACCESSORI / ACCESSORIES	21-24
• ACCESSORI CAR WASH / <i>CAR WASH ACCESSORIES</i>	25

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita, salvo patto contrario espressamente pattuito e riportato per iscritto, si intendono parte integrante di qualsiasi rapporto contrattuale di fornitura avente ad oggetto i prodotti commercializzati della IDROPAVESE SNC

1. OGGETTO DELLA VENDITA - I materiali hanno le caratteristiche descritte nei cataloghi e nei listini prezzi in vigore all'atto della consegna. Descrizioni e disegni tuttavia hanno carattere informativo; IDROPAVESE SNC si riserva il diritto di apportare, anche senza preavviso, eventuali modifiche tecniche che, a suo insindacabile giudizio, si rendano necessarie o utili.

2. PREZZI - I prezzi indicati nel listino si intendono per consegna franco fabbrica, salvo accordi in deroga debitamente riportati per iscritto. I prezzi e le condizioni di vendita riportate nel listino non sono impegnativi, e IDROPAVESE SNC si riserva il diritto di modificarli, in qualsiasi momento, senza preavviso. Tutte le forniture si intendono accettate ai prezzi indicati nel listino ufficiale in vigore al momento della consegna. Prezzi, sconti e condizioni delle singole forniture non sono impegnativi per le ordinazioni successive.

3. IMPOSTE E TASSE - L'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non è mai compresa nei prezzi di listino, e tutte le altre imposte e tasse, anche se intervenute durante l'esecuzione del contratto, si intendono a completo carico dell'Acquirente. Sono pure a carico dell'Acquirente: a) le imposte di bollo per l'emissione di cambiali o ricevute bancarie. b) le spese di registrazione e trascrizione del contratto. c) ogni altro onere connesso a richieste particolari dell'Acquirente o a sue inadempienze.

4. IMBALLI - Gli imballi verranno addebitati al costo e non si ammettono di ritorno.

5. ORDINI - Gli ordini raccolti tramite agenti, rappresentanti o incaricati da IDROPAVESE SNC sono sempre subordinati all'insindacabile giudizio della IDROPAVESE SNC stessa. Di conseguenza, i suddetti ordini potranno considerarsi impegnativi solamente a seguito di una conferma d'ordine scritta della IDROPAVESE SNC.

6. SPEDIZIONE - La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente qualunque siano le condizioni di resa pattuite.

7. TERMINE DI CONSEGNA - Il termine di consegna fissato alla conclusione del contratto è inteso come termine di spedizione della merce dalla fabbrica. La data di spedizione si intende approssimativa e non vincolante per il venditore, in particolare per ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

8. RECLAMI E CONTESTAZIONI - L'acquirente ha l'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta. Trascorsi 8 (otto) giorni dall'arrivo al destinatario, la merce si intende pienamente accettata. Eventuali reclami riguardanti la qualità della merce, sotto pena di decadenza, devono essere inviati per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica, ad IDROPAVESE SNC entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento della merce stessa. Nel caso si tratti di difetti del funzionamento, accertabili solamente mediante utilizzo del prodotto, i termini per inoltrare il reclamo scritto sono di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della merce (fa fede il documento di trasporto rilasciato dallo spedizioniere). Qualora il reclamo venga considerato valido, IDROPAVESE SNC è tenuta solamente alla pura e semplice sostituzione della merce in porto franco, mentre è esclusa ogni altra forma di indennizzo. I reclami per eventuali ritardi o danni imputabili al trasporto, devono essere rivolti al vettore, all'atto della consegna della merce, elevando riserva scritta sullo stesso documento di trasporto che deve essere poi trasmesso urgentemente, in copia, ad IDROPAVESE SNC.

9. RISPEDIZIONE DELLA MERCE - Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per iscritto da IDROPAVESE SNC e se non fatti recapitare, alla stessa, con resa in porto franco e a rischio del compratore. Gli spedizionieri e i trasportatori di IDROPAVESE SNC non sono autorizzati al ritiro della merce né, tantomeno, al riconoscimento dei reclami.

10. AVVIAMENTO E COLLAUDO - l'avviamento delle macchine commercializzate da IDROPAVESE SNC e i relativi collaudi sono a carico dell'Acquirente. L'eventuale intervento di un tecnico qualificato dell'IDROPAVESE SNC, per il collaudo di primo avviamento, verrà fatturato a parte.

11. CONDIZIONI DI PAGAMENTO - I pagamenti, per essere validi, devono essere effettuati direttamente alla IDROPAVESE SNC. La validità dei pagamenti a mezzo tratte, cambiali o assegni si intende sempre "salvo buon fine". Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite, IDROPAVESE SNC applicherà gli interessi di mora nella misura di 5 (cinque) punti oltre il tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia ed in vigore al momento di applicazione degli interessi medesimi.

12. RISERVATO DOMINIO - I beni oggetto del presente contratto rimarranno di esclusiva proprietà dell'IDROPAVESE SNC fino al totale pagamento del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 1523 e segg. del C.C.

13. GARANZIA - Per la garanzia, vale quanto riportato nel "Manuale d'uso e manutenzione" che accompagna i nostri prodotti, fatto salvo condizioni di deroga stabilite tra le parti con lettera. La non corretta esecuzione sia dell'installazione, sia dell'uso e della manutenzione della macchina (come previsto dai relativi libretti di istruzione e per la sicurezza d'uso), farà decadere la garanzia. La garanzia si applica solo nei confronti dell'Acquirente in regola con i pagamenti.

14. CONTROVERSIE - Per qualsiasi controversia è competente il foro di PIACENZA.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

The following conditions of sale, unless otherwise provided for by any agreements expressly made and recorded in writing, represent an integral part of any contractual supply relation which has, as its subject-matter, the products marketed IDROPAVESE SNC

1. OBJECT OF THE SALE - The materials' characteristics are as outlined in the catalogues and price lists in force at the time of delivery. Descriptions and drawings are, however, of an informative nature; IDROPAVESE SNC reserves the right to make any technical modifications, even without previous notice which, upon its unobjectionable discretion, may be necessary or useful.

2. PRICES - The prices indicated in the list are understood as delivered ex factory, unless otherwise provided for by agreements made notwithstanding the existing provisions of the law and duly recorded in writing. The prices and conditions of sale shown on the list are not binding, and IDROPAVESE SNC reserves the right to change them, at any time, without prior notice. All consignments are considered to be accepted at the prices indicated in the official price list in force at the time of delivery. Prices, discounts and conditions of each single consignment are not binding with respect to subsequent orders.

3. DUTIES AND TAXES - The value-added tax (VAT), which is never included in the list prices, and any other duty and tax, even if applied during the performance of the contract, must be paid entirely by the Buyer. The Buyer shall also pay for the following: a) stamp duties for bills or bank receipts issued. b) contract recording and transcription fees. c) all other charges connected to particular requests made by the Buyer or to non-fulfilment on the part of the same.

4. PACKAGING - Packaging expenses will be added to the cost and cannot be returned.

5. ORDERS - The orders taken through IDROPAVESE SNC agents, representatives or salesmen are always subject to the unobjectionable discretion of the same IDROPAVESE SNC. Consequently, the above-mentioned orders shall be considered binding only after a written confirmation of the order is drawn up by IDROPAVESE SNC.

6. SHIPMENT - The goods are always shipped at the Buyer's risk, notwithstanding the agreed upon conditions of return.

7. TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery set at the closing of the contract are understood as terms of shipment of the goods from the factory. The date of shipment is understood as approximate and is not binding with respect to the Vendor, in particular, for delays caused by acts of God.

8. CLAIMS AND COMPLAINTS - The buyer is responsible for checking the goods immediately after having received them. The goods will be considered fully accepted after 8 (eight) days from their arrival to destination. Any claims related to the quality of the goods, under penalty of lapse, must be sent in writing to IDROPAVESE SNC, by registered letter with return receipt or by telegram or fax or Email, within 8 (eight) days from the date of acceptance of the same goods. In case of claims related to running defects, and which can be verified only by operating the product, the conditions for presenting the written claim are within 30 (thirty) days from the date of acceptance of the goods (the document of shipment issued by the shipping agent will bear witness). In case the claim is accepted as valid, IDROPAVESE SNC will be responsible solely for replacing the goods, free port, while any other form of indemnity is excluded. Claims for any delays or damages caused by the shipping must be addressed to the carrier, upon delivery of the goods, making a written reserve on the same document of shipment which must then be notified immediately, in copy, to IDROPAVESE SNC.

9. RESHIPMENT OF GOODS - Returns will not be accepted without prior authorisation, in writing, by IDROPAVESE SNC and unless they are shipped to the latter, free port and at the buyer's risk. IDROPAVESE SNC's shipping and transport agents are not authorised to accept goods, nor to receive claims.

10. INSTALLATION AND TEST - Installation of the equipment marketed by IDROPAVESE SNC will be charged to the Buyer. Any operations on the part of a IDROPAVESE SNC a qualified technician for the equipment's initial running test, will be billed separately.

11. CONDITIONS OF PAYMENT - In order to be valid, payments must be made directly to IDROPAVESE SNC. The validity of payments by drafts, bills or cheques are always understood as "subject to collection". In case of payment after the agreed expiry dates, IDROPAVESE SNC shall apply overdue interests to the extent of 5 (five) points above the official discount rate determined by the Banca d'Italia (Bank of Italy) and in effect at the time of application of the same interests.

12. RESERVED PROPERTY - The goods representing the subject-matter of this contract will remain of the exclusive property of IDROPAVESE SNC until payment is performed in full as according to what is provided by art. 1523 and following amendments of the Civil Code.

13. GUARANTEE - As far as the guarantee is concerned, the terms indicated in the "USE AND MAINTENANCE MANUAL" included in our products apply, unless otherwise provided for by any conditions, stipulated notwithstanding the existing provisions of the law, agreed upon by the parties by way of letter. Incorrect execution of both the installation and the use and maintenance of the equipment (as provided by the related instructions and safety booklets), will annul the guarantee. The guarantee will apply only if the Buyer has made all due payments.

14. CONTROVERSIES - All controversies are to be dealt with under the jurisdiction of the Court of PIACENZA.(ITALY)

PICCOLA, AFFIDABILE ED ECONOMICA.
SMALL, RELIABLE AND ECONOMIC.

Utilizzo consigliato: Semiprofessionale
Recommended use: Semi-professional
(idropulitrice/idrosabbiatrice)
(high pressure washer/sandblasting machine)



Le idropulitrici della serie **NEWTYPE** rappresentano una perfetta fusione degli elementi che caratterizzano le macchine per il lavaggio ad alta pressione.

Compattezza, semplicità d'impiantistica e raffinato design sono doti armonicamente unite e garantiscono una macchina piccola, affidabile ed economica.

NEWTYPE series of high pressure washers are a fusion of the elements that characterize the machines for high pressure washing.

Compactness, ease of fittings and stylish design quality are harmoniously together and provide a small machine reliable and economical.



Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
Stop Automatic Temporized



CALDAIA: posizionata in modo verticale con raffreddamento ad aria, motorino con ventola di raffreddamento indipendente ed ottimizzatore di combustione regolabile. **FONDO CALDAIA** in cemento refrattario (spessore di 4 cm) resistente agli sbalzi termici

BOILER: vertically positioned with air cooling, cooling fan motor with independent control and adjustable combustion optimizer. **BOTTOM BOILER** in refractory cement (thickness of 4 cm), resistant to thermal shock

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello	Modello	Press.	Acqua uscita	Portata	Peso	Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motor elettrico Motor	Hz	Pressur e	Flow	Weight	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
New Type	Pompa acqua Water pump			bar	Temp. °C	l/h	Kg	WxLxH		
SERIE RPM 1450/1450 RPM VERSION:										
120.9	HPE9.11	Annovi&Rev. MF HP 2,5 KW 1,8	50	120	30-80	540	60	1450	8	65X75X57
SERIE RPM 2800/2800 RPM VERSION:										
120 E	KMR 1450	Idropaveze MF HP 2,2 KW 1,8	50	120	30-80	480	60	2800	8	65X75X57
150.9	KSR 1700	Idropaveze MF HP 3 KW 2,2	50	150	30-80	540	60	2800	8	65X75X57
150.11	HPE11.14	Annovi&Rev. TF HP 4 KW 3	50/60	150	30-80	660	60	2800	8	65X75X57
Cod.	Optional	Maggiorazione - Increase								
OPT01	Maggiorazione per Serpentina in acciaio inox 304				modelli NEW TYPE					
	<i>Increase for 304 Stainless Steel coil</i>				<i>NEW TYPE models</i>					

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Serpentina acciaio	Serpentina acciaio inox	Testina det.	Kit vapore	Kit sabbia	Adattatore camino	Avvolgitubo manuale
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Steel coil	304 Stainless steel coil	Det. adjusting head	Steam kit	Sandblasting Kit	430 Stainless steel chimney adapter	Manual hose reel
New Type	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*							
120.9	R1 5/16 MT 10	25.035	cm 90 + CD	optional	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
120 E	R1 1/4 MT 8	25.025	cm 90 + CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
150.9	R1 1/4 MT 8	25.03	cm 90 + CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
150.11	R1 5/16 MT 10	25.035	cm 90 + CD	optional	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
NEWTYPE	SI01	83x65x113	Carton Pallet	

* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.



DESIGN E TECNICA

Utilizzo consigliato: Industriale
Recommended use: Industrial



Full technical control

(idropulitrice/idrosabbiatrice)

(high pressure washer/sandblasting machine)

Le idropulitrici della serie WRF possono, nel modo più semplice e professionale, risolvere qualsiasi problema di pulizia in tutti i settori

WRF series of high pressure washers can, as easily and professionally, solve all cleaning problems in all areas


ALTA TECNOLOGIA IN PIENA SICUREZZA - HIGH TECHNOLOGY SAFELY

Dispositivi di sicurezza in dotazione: DBM - S.A.T. - DLG - TSI - DMA *

Safety devices supplied: DBM - S.A.T. - DLG - TSI - DMA *



Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
Stop Automatic Temporized



CALDAIA: posizionata in modo verticale con raffreddamento ad aria, motorino con ventola di raffreddamento indipendente ed ottimizzatore di combustione regolabile. **FONDO CALDAIA** in cemento refrattario (spessore di 4 cm) resistente agli sbalzi termici

BOILER: vertically positioned with air cooling, cooling fan motor with independent control and adjustable combustion optimizer. **BOTTOM BOILER** in refractory cement (thickness of 4 cm), resistant to thermal shock

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNEES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello					Press.	Acqua uscita	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.	
Model	Model	Motore elettrico Motor				Hz	Pressur e	Outlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	S.A.T. Price List without S.A.T.	S.A.T. Price List with S.A.T.
Wrf	Pompa acqua Water pump						bar	Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
120.11	LWK 3016	Idropavese	MF	HP 3	KW 2,2	50	120	30-140	660	110	1450	14	65X94X92	-	
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF	HP 5,5	KW 4	50/60	160	30-140	900	110	1450	14	65X94X92	-	
160.15	WS 151	Interpump	TF	HP 5,5	KW 4	50/60	160	30-140	900	110	1450	14	65X94X92	-	
160.21	NMT2120R	Hawk-Leuco	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	160	30-140	1260	130	1450	14	65X94X92	-	
160.21	WS 202	Interpump	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	160	30-140	1260	130	1450	14	65X94X92	-	
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	200	30-140	900	130	1450	14	65X94X92	-	
200.15	WS 201	Interpump	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	200	30-140	900	130	1450	14	65X94X92	-	
Cod.	Optional													Maggiorazione - Increase	
OPT04	Maggiorazione per Serpentina in acciaio inox 304 Increase for 304 Stainless Steel coil										modelli WRF WRF models				
OPT07	Maggiorazione per Dispositivo controllo fiamma Increase for Flame control device														

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazion	Dotazione		Serpentina acciaio	Serpentina acciaio inox	Kit vapore	Kit anticalc	Kit sabbia	Adattatore camino	Avvolgitubo
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Steel coil	304 Stainless steel coil	Steam kit	Antiscale kit	Sandblasting Kit	430 Stainless steel chimney adapter	Manual hose reel
Wrf	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello Acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*							
120.11	R1 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional
160.15	R2 5/16 MT 10	25.05	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional
160.21	R2 5/16 MT 10	25.06	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
WRF	SI04	133x68x111	Carton Pallet	

Optional: cod. OPT14
Kit Avvolgitubo manuale
Manual hose reel kit



* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not binding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

ACQUA CALDA - HOT WATER - EAU CHAUDE - AGUA CALIENTE

POTENZA e AFFIDABILITA' CON UN ALTO RAPPORTO QUALITA' / PREZZO

POWER and RELIABILITY WITH A HIGH VALUE IN QUALITY and PRICE

Utilizzo consigliato: Professionale

Recommended use: Professional

(idropulitrice/idrosabbiatrice)

(high pressure washer/sandblasting machine)

Le idropultrici della serie Work possono risolvere ogni problema di pulizia in tutti i settori in modo semplice, comodo ed economico.

The Work series of H.P.W. can solve any task of clean in all sectors, in simple, comfortable and economic way.

CALDAIA: posizionata in modo verticale con raffreddamento ad aria, di nostra produzione, appositamente studiata per ottimizzare la combustione ed il rendimento termico, garantendo una bassa emissione di agenti inquinanti (atmosferici ed acustici).

FONDO CALDAIA in cemento refrattario (spessore di 4 cm) resistente agli sbalzi termici

BOILER: vertically positioned with air cooling, cooling fan motor with independent control and adjustable combustion optimizer.

BOTTOM BOILER in refractory cement (thickness of 4 cm), resistant to thermal shock

Dispositivi di sicurezza in dotazione versione standard: DBM - S.A.T. - DLG -DMA *

Dispositivi di sicurezza in dotazione versione "E": DBM - S.A.T.* **Optional:** DLG *

Safety devices supplied standard version:


DBM - S.A.T. - DLG -DMA *

Safety devices supplied "E" version:

DBM - S.A.T. * **Optional:** DLG*



Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
Stop Automatic Temporized



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua uscita	Portata	Peso			Capacità serb. carb. Diesel tank capacity	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Outlet water Temp. °C	Flow I/h	Weight Kg	RPM		lt	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Work	Pompa acqua Water pump			bar							WxLxH		
SERIE "E" / "E" VERSION:													
150.8	LWK 2020	Idropave	MF HP 3 KW 2,2	50	150	30-80	480	95	1450	12	63x85x82	-	
120.11	LWK 3016	Idropave	MF HP 3 KW 2,2	50	120	30-80	660	95	1450	12	63x85x82	-	
150.11	LWK 3016	Idropave	TF HP 4 KW 3	50/60	150	30-80	660	90	1450	12	63x85x82	-	
SERIE STANDARD / STANDARD VERSION:													
160.15	SXM15.20	Annovi&Rev.	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-80	900	100	1450	12	63x85x82	-	
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-80	900	100	1450	12	63x85x82	-	
180.13	SXM13.20	Annovi&Rev.	TF HP 5,5 KW 4	50/60	180	30-80	780	100	1450	12	63x85x82	-	
180.13	NMT1220R	Hawk-Leuco	TF HP 5,5 KW 4	50/60	180	30-80	780	100	1450	12	63x85x82	-	
200.15	SXM15.20	Annovi&Rev.	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-80	900	115	1450	12	63x85x82	-	
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-80	900	115	1450	12	63x85x82	-	
Cod.	Optional										Maggiorazione - Increase		
OPT16	Maggiorazione per Serpentina in acciaio inox 304					modelli WORK							
	<i>Increase for 304 Stainless Steel coil</i>					<i>WORK models</i>							

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Serpentina acciaio	Serpentina acciaio inox	Testina det.	Kit vapore	Kit sabbia	Adattatore camino	Avvolgitubo Manuale
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Steel coil	304 Stainless steel coil	Det. adjusting head	Steam kit	Sandblasting Kit	430 Stainless steel chimney adapter	Manual hose reel
Work	Tubo A.P.	Ugello Acqua	Lancia+Pistola	S.a.t.*							
	<i>H.P. hose</i>	<i>Water nozzle</i>	<i>Lance+Spray gun</i>								
150.8	R1 5/16 MT 10	25.03	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
120.11	R1 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
150.11	R1 5/16 MT 10	25.035	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
160.15	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
180.13	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
200.15	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
WORK	SI05	133x68x111	Carton Pallet	

Optional: cod. OPT14

Kit Avvolgitubo manuale
Manual hose reel kit



* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not binding, IDROPAVESE reserves itself the right to make change without any notice.

Tutta in acciaio Inox 430 - 430 stainless steel model

Utilizzo consigliato: Professionale

Recommended use: Professional

(idropulitrice/idrosabbiatrica)

(high pressure washer/sandblasting machine)

CALDAIA IN ACCIAIO INOX: posizionata in modo verticale con raffreddamento ad aria, di nostra produzione, appositamente studiata per ottimizzare la combustione ed il rendimento termico, garantendo una bassa emissione di agenti inquinanti (atmosferici ed acustici). **FONDO CALDAIA** in cemento refrattario (spessore di 4 cm) resistente agli sbalzi termici.

STAINLESS STEEL BOILER: vertically positioned with air cooling, cooling fan motor with independent control and adjustable combustion optimizer. **BOTTOM BOILER** in refractory cement (thickness of 4 cm), resistant to thermal shock

Dispositivi di sicurezza in dotazione versione standard: DBM - S.A.T. - DLG - DMA *

Dispositivi di sicurezza in dotazione versione "E": DBM - S.A.T.* **Optional:** DLG *

Safety devices supplied standard version:

DBM - S.A.T. - DLG - DMA *

Safety devices supplied "E" version:

DBM - S.A.T.* **Optional:** DLG*



Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
Stop Automatic Temporized



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua uscita	Portata	Peso		Capacità serb. carb. Diesel tank capacity	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	H _z	Pressur e	Outlet water Temp. °C	Flow I/h	Weight Kg	RPM	It	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
PR inox	Pompa acqua Water pump			bar						WxLxH		
SERIE "E" / "E" VERSION:												
150.8	LWK 2020	Idropave	MF HP 3 KW 2,2	50	150	30-80	480	95	1450	12	70x110x78	-
120.11	LWK 3016	Idropave	MF HP 3 KW 2,2	50	120	30-80	660	95	1450	12	70x110x78	-
150.11	LWK 3016	Idropave	TF HP 4 KW 3	50/60	150	30-80	660	90	1450	12	70x110x78	-
SERIE STANDARD / STANDARD VERSION:												
160.15	SXM15.20	Annovi&Rev.	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-80	900	100	1450	12	70x110x78	-
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-80	900	100	1450	12	70x110x78	-
160.15	WS 151	Interpump	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-80	900	100	1450	12	70x110x78	-
180.13	SXM13.20	Annovi&Rev.	TF HP 5,5 KW 4	50/60	180	30-80	780	100	1450	12	70x110x78	-
180.13	NMT1220R	Hawk-Leuco	TF HP 5,5 KW 4	50/60	180	30-80	780	100	1450	12	70x110x78	-
200.15	SXM15.20	Annovi&Rev.	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-80	900	115	1450	12	70x110x78	-
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-80	900	115	1450	12	70x110x78	-
200.15	WS 201	Interpump	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-80	900	115	1450	12	70x110x78	-
Cod.	Optional										Maggiorazione - Increase	

OPT16 Maggiorazione per Serpentina in acciaio inox 304
Increase for 304 Stainless Steel coil

modelli PR INOX
PR INOX models



ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Serpentina acciaio	Serpentina acciaio inox	Testina det.	Kit vapore	Kit sabbia	Adattatore camino	Avvolgitubo
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Steel coil	304 Stainless steel coil	Det. adjusting head	Steam kit	Sandblasting Kit	430 Stainless steel chimney adapter	Manual hose reel
PR inox	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello Acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*							
150.8	R1 5/16 MT 10	25.03	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
120.11	R1 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
150.11	R1 5/16 MT 10	25.035	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
160.15	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
180.13	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
200.15	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD	standard	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
PR INOX	SI27	68x133x111	Carton Pallet	

* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

Scocca acciaio Inox 430 con Telaio in acciaio verniciato
430 stainless steel cover with painted steel frame



FULL OPTIONAL

Utilizzo consigliato: Industriale

Recommended use: Industrial

(idropulitrice/idrosabbiatrice)

(high pressure washer/sandblasting machine)

GALLEGGIANTE ELETTRICO con stop sicurezza in mancanza d'acqua

ELECTRIC FLOAT with safety stop in lack of water

LIVELLO Serbatoio Gasolio - Diesel fuel tank level

APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI CONTROLLO FIAMMA CON FOTORESISTENZA - Il bruciatore è dotato di blocco di sicurezza in caso di non perfetto funzionamento mediante fotocellula ed apparecchiature elettroniche appositamente studiate.

ELECTRONIC CONTROL WITH FLAME PHOTORESISTOR - The burner has a safety lock in case of non-perfect operation by means of photocell and electronic equipment specially designed.

DISPOSITIVO SICUREZZA APERTURA CONFANO con spegnimento istantaneo
SAFETY DEVICE WITH AUTOMATIC SHUT-OFF lid opening

MOTORE ELETTRICO con protezione termica e doppi cuscini, con perno B3-B14.
Accoppiamento pompa & motore con GIUNTO ELASTICO.
ELECTRIC MOTOR with thermal protector and double bearings, with shaft B3-B14.
Coupled pump/motor with FLEXIBLE COUPLING.

BRUCIATORE: si distingue per le particolari caratteristiche della coclea in lega leggera pressofusa studiata per consentire una accurata ottimizzazione dei flussi di ventilazione con conseguente miglioramento delle doti di potenzialità e rendimento della combustione. Tutto questo permette l'accoppiamento con caldaie ad elevato grado di pressurizzazione a doppio e a triplo giro di fumi, mantenendo una perfetta combustione e pulizia delle caldaie stesse con relativa diminuzione del tasso d'inquinamento.

The BURNER is characterized by the particular characteristic of augercast alloy designed to allow a careful optimization of the ventilation flows with consequent improvement of the quality of power and combustion efficiency. All this allows the coupling with a high degree boilers of pressurization double and triple the space of smoke, maintaining a clean and perfect combustion of boilers with the same relative decrease in the rate of pollution.


Galleggiante Elettrico
Electric Float



Controllo Fiamma
Flame control device



Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
Stop Automatic Temporized



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua uscita	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Outlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel Tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Master	Pompa acqua Water pump			bar	Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		

SERIE in ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL FRAME VERSION:

200.30	W 203 6 PISTONI	Interpump	TF HP 15 KW 11	50/60	200	30-100	1800	450	1000	60	95X165X115	-
--------	--------------------	-----------	----------------	-------	-----	--------	------	-----	------	----	------------	---

SERIE in ACCIAIO INOX 304 / 304 STAINLESS STEEL VERSION:

200.30	W 203 6 PISTONI	Interpump	TF HP 15 KW 11	50/60	200	30-100	1800	450	1000	60	95X165X115	-
--------	--------------------	-----------	----------------	-------	-----	--------	------	-----	------	----	------------	---

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Serpentina acciaio	Serpentina acciaio inox	Kit anticale	Kit vapore	Kit sabbia	Adattatore camino acciaio
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Steel coil	304 Stainless steel coil	Antiscale kit	Steam kit	Sandblasting Kit	430 Stainless steel chimney adapter
Master	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*						
200.30	R2 3/8 MT 10	25.08	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional
200.30 INOX	R2 3/8 MT 10	25.08	cm 120+ CD	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
MASTER	SI08	170x100x140	Carton Pallet	

* Legenda a pag. 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

* Legend page 19

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not binding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

ACQUA CALDA - HOT WATER - EAU CHAUDE - AGUA CALIENTE

Utilizzo consigliato: Industriale

Recommended use: Industrial

(idropulitrice/idrosabbatrice - high pressure washer/sandblasting machine)

Nata da un'esperienza ventennale, la serie **SPECIAL** è costruita con caldaia raffreddata ad acqua che la rende adatta ad usi particolarmente prolungati e gravosi. Il modello è disponibile anche in versione **INOX**.

Born from twenty years of experience, the SPECIAL series is built with a boiler water-cooled, which makes it particularly suitable for prolonged and heavy use. The model is also available in 304 stainless steel.

BRUCIATORE: si distingue per le particolari caratteristiche della coclea in lega leggera pressofusa studiata per consentire una accurata ottimizzazione dei flussi di ventilazione con conseguente miglioramento delle doti di potenzialità e rendimento della combustione. Tutto questo permette l'accoppiamento con caldaie ad elevato grado di pressurizzazione a doppio e a triplo giro di fumi, mantenendo una perfetta combustione e pulizia delle caldaie stesse con relativa diminuzione del tasso d'inquinamento.

The BURNER is characterized by the particular characteristic of augercast alloy designed to allow a careful optimization of the ventilation flows with consequent improvement of the quality of power and combustion efficiency. All this allows the coupling with a high degree boilers of pressurization double and triple the space of smoke, maintaining a clean and perfect combustion of boilers with the same relative decrease in the rate of pollution.

Bruciatore-Burner



MOTORE ELETTRICO PER MOD. FINO A 7,5HP: con protezione termica e doppi cuscini, con perno (d. 27) B3-B14. Accoppiamento pompa & motore con FLANGIA e GIUNTO ELASTICO.
ELECTRIC MOTOR FOR MOD. UP TO 7,5HP: with thermal protector and double bearings, with shaft (d. 27) B3-B14. Coupled pump/motor with FLANGE and FLEXIBLE COUPLING.
MOTORE ELETTRICO PER MOD. 10 & 15 HP: con protezione termica e doppi cuscini, albero cavo.

Scocca acciaio Inox 430 con Telaio in acciaio verniciato
430 stainless steel cover with painted steel frame



SPECIAL XRF - Dispositivi di sicurezza in dotazione - Safety devices supplied: DBM - S.A.T. - DLG - TSI - DMA *

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua uscita	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Outlet water Temp. °C	Flow I/h	Weight Kg	RPM	Diesel tank capacity lt	Dimensions cm WxLxH	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Special	Pompa acqua Water pump			bar								
SERIE SPECIAL XRF / SPECIAL XRF VERSION:												
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
160.15	WS 151	Interpump TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
160.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	30-100	1260	200	1450	30	60X133X85	-	-
160.21	WS 202	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	30-100	1260	200	1450	30	60X133X85	-	-
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
200.15	WS 201	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
SERIE SPECIAL / SPECIAL VERSION:												
200.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	30-100	1260	210	1450	30	60X133X85	-	-
200.21	WS 202	Interpump TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	30-100	1260	210	1450	30	60X133X85	-	-
180.30	XLT3020R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	180	30-100	1800	230	1450	30	60X133X85	-	-
300.18	XLT1830R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	300	30-100	1080	230	1450	30	60X133X85	-	-
Cod.	Optional									Maggiorazione - Increase		
OPT05	Maggiorazione per Serpentina in acciaio inox 304				modelli SPECIAL							
	Increase for 304 Stainless Steel coil				SPECIAL models							
OPT07	Maggiorazione per Dispositivo controllo fiamma											
	Increase for Flame control device											

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Serpentina acciaio	Serpentina acciaio inox	Kit anticale	Kit vapore	Kit sabbia	Adattatore camino acciaio
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Steel coil	304 Stainless steel coil	Antiscale kit	Steam kit	Sandblasting Kit	430 Stainless steel chimney adapter
Special	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.* 						
160.15	R2 5/16 MT 10	25.05	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional
160.21	R2 5/16 MT 10	25.07	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 120+ CD	standard	standard	optional	optional	optional	optional	optional
200.21	R2 5/16 MT 10	25.06	cm 120+ CD	optional	standard	optional	optional	optional	optional	optional
180.30	R2 5/16 MT 10	25.08	cm 120+ CD	optional	standard	optional	optional	optional	optional	optional
300.18	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD (350 bar)	NO	standard	optional	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad	Net
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Price each	
SPECIAL	SI06	133x68x111	Carton Pallet		

Dispositivi di sicurezza Safety devices :



SAT: Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
SAT: Stop Automatic Temporized

* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

Idropulitrice mod. SPECIAL inox H.P.W. mod. Stainless Steel SPECIAL

IDROPAVESE

ACQUA CALDA - HOT WATER - EAU CHAUDE - AGUA CALIENTE

Tutta in acciaio Inox 304 - Full 304 stainless steel version

Utilizzo consigliato: Industriale

Recommended use: Industrial

Nata da un'esperienza ventennale, la serie SPECIAL è costruita con caldaia raffreddata ad acqua che la rende adatta ad usi particolarmente prolungati e gravosi. Il modello è in versione Tutto INOX 304.

Born from twenty years of experience, the SPECIAL series is built with a boiler water-cooled, which makes it particularly suitable for prolonged and heavy use. The Model is made entirely of 304 stainless steel.

BRUCIATORE: si distingue per le particolari caratteristiche della coclea in lega leggera pressofusa studiata per consentire una accurata ottimizzazione dei flussi di ventilazione con conseguente miglioramento delle doti di potenzialità e rendimento della combustione. Tutto questo permette l'accoppiamento con caldaie ad elevato grado di pressurizzazione a doppio e a triplo giro di fumi, mantenendo una perfetta combustione e pulizia delle caldaie stesse con relativa diminuzione del tasso d'inquinamento.

The BURNER is characterized by the particular characteristic of augercast alloy designed to allow a careful optimization of the ventilation flows with consequent improvement of the quality of power and combustion efficiency. All this allows the coupling with a high degree boilers of pressurization double and triple the space of smoke, maintaining a clean and perfect combustion of boilers with the same relative decrease in the rate of pollution.

MOTORE ELETTRICO PER MOD. FINO A 7,5HP: con protezione termica e doppi cuscini, con perno (d. 27) B3-B14. Accoppiamento pompa & motore con FLANGIA e GIUNTO ELASTICO.

ELECTRIC MOTOR FOR MOD. UP TO 7,5HP: with thermal protector and double bearings, with shaft (d. 27) B3-B14. Coupled pump/motor with FLANGE and FLEXIBLE COUPLING.

MOTORE ELETTRICO PER MOD. 10 & 15 HP: con protezione termica e doppi cuscini, abero cavo.

ELECTRIC MOTOR FOR MOD. 10 & 15 HP: with thermal protector and double bearings, hollow shaft.



(idropulitrice/idrosabbatrice)
(high pressure washer/sandblasting machine)

Bruciatore-Burner



SPECIAL XRF INOX - Dispositivi di sicurezza in dotazione: DBM - S.A.T. - DLG - TSI - DMA *

Safety devices supplied SPECIAL XRF INOX : DBM - S.A.T. - DLG - TSI - DMA *

Serpentina in acciaio inox 304
304 Stainless Steel coil

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua uscita	Portata	Peso		Capacità serb. carb. Diesel tank capacity	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Outlet water Temp. °C	Flow I/h	Weight Kg	RPM	It	Dimensions cm WxLxH	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Special Inox	Pompa acqua Water pump			bar								
SERIE SPECIAL XRF INOX / 304 STAINLESS STEEL SPECIAL XRF VERSION:												
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
160.15	WS 151	Interpump TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
160.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	30-100	1260	200	1450	30	60X133X85	-	-
160.21	WS 202	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	30-100	1260	200	1450	30	60X133X85	-	-
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
200.15	WS 201	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	30-100	900	190	1450	30	60X133X85	-	-
SERIE SPECIAL INOX / 304 STAINLESS STEEL SPECIAL VERSION:												
200.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	30-100	1260	210	1450	30	60X133X85		
200.21	WS 202	Interpump TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	30-100	1260	210	1450	30	60X133X85		
180.30	XLT3020R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	180	30-100	1800	230	1450	30	60X133X85		
300.18	XLT1830R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	300	30-100	1080	230	1450	30	60X133X85	-	-
Cod.	Optional										Maggiorazione - Increase	
OPT07	Maggiorazione per Dispositivo controllo fiamma											
	Increase for Flame control device											

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Serpentina acciaio	Serpentina acciaio inox 304	Kit anticale	Kit vapore	Kit sabbia	Adattatore camino acciaio
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Steel coil	304 Stainless steel coil	Antiscale kit	Steam kit	Sandblasting Kit	430 Stainless steel chimney adapter
Special	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*						
160.15	R2 5/16 MT 10	25.05	cm 120+ CD	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
160.21	R2 5/16 MT 10	25.07	cm 120+ CD	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 120+ CD	standard	optional	standard	optional	optional	optional	optional
200.21	R2 5/16 MT 10	25.06	cm 120+ CD	optional	optional	standard	optional	optional	optional	optional
180.30	R2 5/16 MT 10	25.08	cm 120+ CD	optional	optional	standard	optional	optional	optional	optional
300.18	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120+ CD (350 bar)	NO	optional	standard	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad	Net
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Price each	
SPECIAL	SI06	133x68x111	Carton Pallet		

Dispositivi di sicurezza
Safety devices :



SAT: Dispositivo di Spegimento automatico temporizzato
SAT: Stop Automatic Temporized

* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative. IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

ACQUA FREDDA - COLD WATER - EAU FROIDE - AGUA FRIA

Scocca acciaio Inox 430 con Telaio in acciaio verniciato

430 stainless steel cover with painted steel frame

Utilizzo consigliato: Industriale

Recommended use: Industrial

MAXI = GRANDE

MAXI = BIG

GRANDE FORZA - GRANDE POTENZA - GRANDE AFFIDABILITA'

GREAT STRENGTH - GREAT POWER - HIGH RELIABILITY'

POMPA: con garanzia di affidabilità e minima manutenzione. Tutto ciò è reso possibile grazie all'accurato assemblaggio con materiali di prima scelta e, da particolari caratteristiche costruttive fra le quali: testa con otto punti di ancoraggio, parti a contatto con acqua in materiale non corrodibile, guarnizioni di tenuta autolubrificanti e antigoccia, pistoni in ceramica, componenti principali di facile accesso. La pompa viene assemblata al motore tramite un accoppiamento diretto.

PUMP: ensuring reliability and minimum maintenance. All this is made possible thanks to a careful selection of materials and, by special features including: head with eight anchor points, parts in contact with water in non-corrosive material, self-lubricating and antidrip seals, and ceramic pistons, main components of easy accessible for maintenance. The pump is assembled to the engine via a direct coupling.



(idropulitrice/idrosabbiatrica)
(high pressure washer/sandblasting machine)



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua	Portata	Peso		Capacità	Dimensioni	Prezzo di	Prezzo di
Model	Model	Motore elettrico	Hz	Pressur	Inlet	Flow	Weight	RPM	carb.	Dimensions	listino senza	listino con
		Motor		e	water	I/h	Kg		tank	cm	S.A.T.	S.A.T.
Maxi	Pompa acqua			bar	Max				capacity	WxLxH	Price List	Price List
Polo	Water pump				Temp.				lit		without S.A.T.	with S.A.T.
					°C							
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF	HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	65	1450	-	63X100X85
200.15	WS 201	Interpump	TF	HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	65	1450	-	63X100X85
200.21	NMT2120R	Hawk-Leuco	TF	HP 10 KW 7,5	50/60	200	40	1260	75	1450	-	63X100X85
200.21	WS 202	Interpump	TF	HP 10 KW 7,5	50/60	200	40	1260	75	1450	-	63X100X85
200.30	XLT3020R	Hawk-Leuco	TF	HP 15 KW 11	50/60	200	40	1800	90	1450	-	63X100X85
300.18	XLT1830R	Hawk-Leuco	TF	HP 15 KW 11	50/60	300	40	1080	90	1450	-	63X100X85

Optional: cod. OPT14

Kit Avvolgitubo manuale

Manual hose reel kit

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Avvolgitubo	Kit sabbia	Testina
Model	Dotation	Dotation	Dotation		manuale	Sandblasting	detergente
				Optional	Manual hose reel	Kit	Det. adjusting
Maxi	Tubo A.P.	Ugello	Lancia+Pistola				head
Polo	H.P. hose	acqua	Lance+Spray gun				
		nozzle					
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 120 + CD	SAT+DMA	optional	optional	standard
200.21	R2 5/16 MT 10	25.06	cm 120 + CD	SAT	optional	optional	standard
200.30	R2 5/16 MT 10	25.10	cm 120 + CD	SAT	optional	optional	NO
300.18	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120 + CD (350 BAR)	SAT	NO	optional	NO



IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad	Net
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Price each	
MAXI POLO	SI14	133x68x111	Carton Pallet		

* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Dispositivi di sicurezza Safety devices :



SAT: Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
SAT: Stop Automatic Temporized

DMA: La macchina gestisce la mancanza di acqua. Questo dispositivo, in mancanza di acqua, fa sì che si spenga il motore, evitando danni alle guarnizioni della pompa.

DMA: The machine manages the absence of water. In lack of water, DMA makes you turn off the pump and the motor. This device avoids damaging the gaskets of the pump running without water.

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not binding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

ACQUA FREDDA - COLD WATER - EAU FROIDE - AGUA FRIA

Utilizzo consigliato: Industriale (idropulitrice/idrosabbatrice)

Recommended use: Industrial (high pressure washer/sandblasting machine)

IDROPULTRICE INDUSTRIALE DALLE GRANDI PRESTAZIONI.

INDUSTRIAL PRESSURE WASHER WITH GREAT PERFORMANCE

Telaio in acciaio verniciato con Scocca acciaio Inox 430

430 stainless steel cover with painted steel frame

NEW

**Nuovo optional kit
avvoglimento!!!
New hose reel kit!!**

Nuovo carrello!!!
Maggiorato per migliorare la
distribuzione dei pesi .
New frame!!!!
For improving the distribution of

Nuovo manico!!!
Rialzato per migliorare la
presa.
New handle!!!
raised to improve the grip

POMPA: con garanzia di affidabilità e minima manutenzione .Tutto ciò è reso possibile grazie all'accurato assemblaggio con materiali di prima scelta e, da particolari caratteristiche costruttive fra le quali: testa con otto punti di ancoraggio, parti a contatto con acqua in materiale non corrodibile, guarnizioni di tenuta autolubrificanti e antigoccia, pistoni in ceramica, componenti principali di facile accesso. La pompa viene assemblata al motore tramite un accoppiamento diretto.

PUMP: ensuring reliability and minimum maintenance. All this is made possible thanks to a careful selection of materials and, by special features including: head with eight anchor points, parts in contact with water in non-corrosive material, self-lubricating and antidrip seals, and ceramic pistons, main components of easy accessible for maintenance. The pump is assembled to the engine via a direct coupling.

Optional :

Pompe alta temperatura:
Sono pompe speciali che permettono l'utilizzo di acqua calda fino ad 85°C (185°F).

High Temperature pumps:
Special pumps suitable for use of hot water up to 85 °C (185 ° F).

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua entrata	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Inlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Polo XL	Pompa acqua Water pump			bar	Max Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	40	900	60	1450	-	59x77x74		
160.15	WS 151	Interpump TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	40	900	60	1450	-	59x77x74		
160.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	40	1260	65	1450	-	59x77x74		
160.21	WS 202	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	40	1260	65	1450	-	59x77x74		
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	65	1450	-	59x77x74		
200.15	WS 201	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	65	1450	-	59x77x74		
200.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	40	1260	70	1450	-	59x77x74		
200.21	WS 202	Interpump TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	40	1260	70	1450	-	59x77x74		
200.30	XLT3020R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	200	40	1800	70	1450	-	59x77x74		
300.18	XLT1830R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	300	40	1080	70	1450	-	59x77x74		

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione									
Model	Dotation	Dotation	Dotation									
Polo XL	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	Optional	Avvolgitubo manuale Manual hose reel	Kit sabbia Sandblasting Kit	Solo per i modelli senza S.A.T: Kit vaschetta acqua Only for mod. without S.A.T: Water Tank Kit	Testina detergente Det. adjusting Head				
160.15	R2 5/16 MT 10	25.05	cm 90 + CD	SAT+DMA	optional	optional	optional	standard	(solo senza vaschetta-only without water tank kit)			
160.21	R2 5/16 MT 10	25.07	cm 90 + CD	SAT+DMA	optional	optional	optional	standard	(solo senza vaschetta-only without water tank kit)			
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 90 + CD	SAT+DMA	optional	optional	optional	standard	(solo senza vaschetta-only without water tank kit)			
200.21	R2 5/16 MT 10	25.06	cm 90 + CD	SAT	optional	optional	optional	standard	(solo senza vaschetta-only without water tank kit)			
200.30	R2 5/16 MT 10	25.10	cm 90 + CD	SAT	optional	optional	optional	NO				
300.18	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 90 + CD (350bar)	SAT	NO	optional	optional	NO				

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad	Net
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Price each	
POLO	SI10	83x65x113	Carton Pallet		

* Legenda a pag. 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

* Legend page 19

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Dispositivi di sicurezza Safety devices :



SAT: Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
SAT: Stop Automatic Temporized

DMA: La macchina gestisce la mancanza di acqua. Questo dispositivo, in mancanza di acqua, fa sì che si spenga il motore, evitando danni alle guarnizioni della pompa.

DMA: The machine manages the absence of water. In lack of water, DMA makes you turn off the pump and the motor. This device avoids damaging the gaskets of the pump running without water.

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

NEW

Nuovo carrello!!!
Maggiore per migliorare la
distribuzione dei pesi .
New frame!!!!
For improving the distribution of
the weights!!!

Nuovo manico!!!
Rialzato per migliorare la
presa.
New handle!!!!
raised to improve the grip

Optional :
Pompe alta temperatura:
Sono pompe speciali che permettono l'utilizzo
di acqua calda fino ad 85°C (185°F).
High Temperature pumps:
Special pumps suitable for use of hot water up
to 85 ° C (185 ° F).

**Nuovo optional kit
avvogitubo!!!!**
New hose reel kit!!



Utilizzo consigliato: Industriale (idropulitrice/idrosabbatrice)
Recommended use: Industrial (high pressure washer/sandblasting machine)

IDROPULTRICE INDUSTRIALE DALLE GRANDI PRESTAZIONI.
INDUSTRIAL PRESSURE WASHER WITH GREAT PERFORMANCE

Tutta in acciaio Inox 304
Full 304 stainless steel version

POMPA: con garanzia di affidabilità e minima manutenzione .Tutto ciò è reso possibile grazie all'accurato assemblaggio con materiali di prima scelta e, da particolari caratteristiche costruttive fra le quali: testa con otto punti di ancoraggio, parti a contatto con acqua in materiale non corrodibile, guarnizioni di tenuta autolubrificanti e antigoccia, pistoni in ceramica, componenti principali di facile accesso. La pompa viene assemblata al motore tramite un accoppiamento diretto.

PUMP: ensuring reliability and minimum maintenance. All this is made possible thanks to a careful selection of materials and, by special features including: head with eight anchor points, parts in contact with water in non-corrosive material, self-lubricating and antidrip seals, and ceramic pistons, main components of easy accessible for maintenance. The pump is assembled to the engine via a direct coupling.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua entrata	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Inlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Polo Inox XL	Pompa acqua Water pump			bar	Max Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	40	900	60	1450	-	59x77x74		
160.15	WS 151	Interpump TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	40	900	60	1450	-	59x77x74		
160.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	40	1260	65	1450	-	59x77x74		
160.21	WS 202	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	40	1260	65	1450	-	59x77x74		
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	65	1450	-	59x77x74		
200.15	WS 201	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	65	1450	-	59x77x74		
200.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	40	1260	70	1450	-	59x77x74		
200.21	WS 202	Interpump TF HP 10 KW 7,5	50/60	200	40	1260	70	1450	-	59x77x74		
200.30	XLT3020R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	200	40	1800	70	1450	-	59x77x74		
300.18	XLT1830R	Hawk-Leuco TF HP 15 KW 11	50/60	300	40	1080	70	1450	-	59x77x74		

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione									
Model	Dotation	Dotation	Dotation									
Polo Inox XL	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	Optional	Avvolgitubo manuale Manual hose reel	Kit sabbia Sandblasting Kit	Solo per i modelli senza S.A.T: Kit vaschetta acqua Only for mod. without S.A.T: Water Tank Kit	Testina detergente Det. adjusting Head				
160.15	R2 5/16 MT 10	25.05	cm 90 + CD	SAT+DMA optional	optional	optional	optional	standard (solo senza vaschetta-only without water tank kit)				
160.21	R2 5/16 MT 10	25.07	cm 90 + CD	SAT+DMA optional	optional	optional	optional	standard (solo senza vaschetta-only without water tank kit)				
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 90 + CD	SAT+DMA optional	optional	optional	optional	standard (solo senza vaschetta-only without water tank kit)				
200.21	R2 5/16 MT 10	25.06	cm 90 + CD	SAT optional	optional	optional	optional	standard (solo senza vaschetta-only without water tank kit)				
200.30	R2 5/16 MT 10	25.10	cm 90 + CD	SAT	optional	optional	optional	NO				
300.18	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120 + CD (350bar)	SAT	NO	optional	optional	NO				

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad	Net
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Price each	
POLO	SI10	83x65x113	Carton Pallet		

* Legenda a pag. 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

* Legend page 19

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Dispositivi di sicurezza Safety devices :



SAT: Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
SAT: Stop Automatic Temporized

DMA: La macchina gestisce la mancanza di acqua. Questo dispositivo, in mancanza di acqua, fa sì che si spenga il motore, evitando danni alle guarnizioni della pompa.

DMA: The machine manages the absence of water. In lack of water, DMA makes you turn off the pump and the motor. This device avoids damaging the gaskets of the pump running without

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative. IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not binding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

Utilizzo consigliato: Semiprofessionale
Recommended use: Semi-professional

Telaio in acciaio inox 430 con scocca in PVC
PVC cover with 430 stainless steel painted

Tutta in acciaio Inox 430
430 stainless steel version



GRUPPO POMPA - MOTORE: con garanzia di affidabilità e minima manutenzione. Disponibile nella versione 2.800 giri/min. con testata in ottone, e regolatore bypass. La pompa viene assemblata al motore tramite accoppiamento diretto.

PUMP - ENGINE: with guaranteed reliability and low maintenance. Available in 2.800 rpm. Brass head, and by-pass regulator. The pump to the engine is assembled by direct coupling.

SERBATOIO DETERGENTE: integrato nella struttura capacità 4 lt

DETERGENT TANK: integrated into the handle, capacity 4 l.

(idropulitrice/idrosabbiatrice)
(high pressure washer/sandblasting machine)

Dispositivi di sicurezza in dotazione: S.A.T. *

Safety devices supplied: S.A.T. *



Dispositivo di Spegnimento automatico
Stop Automatic



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello				Press.	Acqua entrata	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz		Pressur e	Inlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Spring	Pompa acqua Water pump				bar	Max Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
140	KMR 1450	Idropavese	MF HP 2,5 KW 1,8	50	140	40	480	22	2800	-	35x45x75	-	

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello				Press.	Acqua entrata	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Inlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.	
Spring Inox	Pompa acqua Water pump				bar	Max Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
150	KSR 1700	Idropavese	MF HP 3 KW 2,2	50	150	40	540	24	2800	-	35x45x75	-	

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazion.	Dotazione		Lancia con spazzola	Ugello rotante	Avvolgitubo manuale	Spazzola rotante	Kit Sabbia hobby
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Lance with brush	Turbo nozzle	Manual hose reel	Rotating brush	Hobby sandblasting Kit
Spring	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*					
140	MT 8 hobby	Testina dulajet	cm 90 + CD	standard	optional	optional	optional	optional	optional
150 inox	MT 8 hobby	Testina dulajet	cm 90 + CD	standard	optional	optional	optional	optional	optional

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
SPRING	SI12	70x36x38	Carton Pallet	

Optional: cod. OPT19
Kit Avvolgitubo manuale
Manual hose reel kit



* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not binding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

ACQUA FREDDA - COLD WATER - EAU FROIDE - AGUA FRIA

Utilizzo consigliato: Professionale
Recommended use: Professional
(idropulitrice/idrosabbiatrice)
(high pressure washer/sandblasting machine)

PICCOLA MA GRANDE
SMALL BUT GREAT

GRANDE COMPATTEZZA ED AGILTA' UNITA AD UNA GRANDE ROBUSTEZZA E FORZA LAVORATIVA. NATA PER LAVORI MEDI, GRANDI ED IMPEGNATIVI
COMPACTNESS AND AGILITY COMBINED WITH HIGH STRENGTH AND WORK FORCE. CREATED FOR MEDIUM, LARGE AND CHALLENGING JOBS.



MOTORE: a servizio continuo a 1.450 giri/min. Le principali caratteristiche sono: carcassa e scudi costruiti in lega leggera pressofusa, rotori equilibrati dinamicamente, costruzione chiusa, ventilazione esterna, protezione IP 54, isolamento classe B, rotore a gabbia, forma costruttiva ad albero cavo.

MOTOR: 1.450 rpm continuous duty. The main features are: housing and shields made of cast light alloy, dynamically balanced rotors, closed construction, external ventilation, protection IP 54, insulation class B, cage rotor mounting with hollow shaft.

SERBATOIO DETERGENTE:
 integrato nella struttura capacità 4 lt
DETERGENT TANK:
 integrated into the handle, capacity 4 l.



Telaio in acciaio inox 430 con scocca in PVC
PVC cover with 430 stainless steel painted

Dispositivi di sicurezza in dotazione: S.A.T *
Safety devices supplied: S.A.T. *

Tutta in acciaio Inox 430
430 stainless steel version

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua entrata	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Inlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Joker	Pompa acqua Water pump			bar	Max Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
SERIE in PVC / PVC VERSION :												
120	LWK 3016	Idropavese MF HP 3 KW 2,2	50	120	40	660	30	1450	-	40X54X85	-	
150	LWK 2020	Idropavese MF HP 3 KW 2,2	50	150	40	540	30	1450	-	40X54X85	-	
180	LWK 3525	Idropavese TF HP 5,5 KW 4	50/60	180	40	780	30	1450	-	40X54X85	-	
SERIE in ACCIAIO INOX 430 / 430 STAINLESS STEEL VERSION:												
120	LWK 3016	Idropavese MF HP 3 KW 2,2	50	120	40	660	30	1450	-	40X54X85	-	
150	LWK 2020	Idropavese MF HP 3 KW 2,2	50	150	40	540	30	1450	-	40X54X85	-	
180	LWK 3525	Idropavese TF HP 5,5 KW 4	50/60	180	40	780	30	1450	-	40X54X85	-	

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Avvolgitubo manuale	Kit sabbia	Testina det.
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Manual hose reel	Sandblasting Kit	Det. adjusting head
Joker	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*			
120	R1 5/16 MT 10	25.04	cm 90 + CD	standard	optional	optional	standard
150	R1 5/16 MT 10	25.03	cm 90 + CD	standard	optional	optional	standard
180	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 90 + CD	standard	optional	optional	standard
120 inox	R1 5/16 MT 10	25.04	cm 90 + CD	standard	optional	optional	standard
150 inox	R1 5/16 MT 10	25.03	cm 90 + CD	standard	optional	optional	standard
180 inox	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 90 + CD	standard	optional	optional	standard

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
JOKER	SI13	70x36x38	Carton Pallet	

* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.



Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
Stop Automatic Temporized

Optional: cod. OPT19
Kit Avvolgitubo manuale
Manual hose reel kit



Telaio in acciaio verniciato con scocca in PVC

PVC cover with with painted steel frame

Utilizzo consigliato: Professionale

Recommended use: Professional

(idropulitrice/idrosabbiatrice)

(high pressure washer/sandblasting machine)

Motore elettrico con protezione termica.

Cavo elettrico: mt 2,5.

Electric motor with thermal protection.

Electric cable: 2.5 meters.

POMPA: con garanzia di affidabilità e minima manutenzione. Tutto ciò è reso possibile grazie all'accurato assemblaggio con materiali di prima scelta e, da particolari caratteristiche costruttive fra le quali: testa con otto punti di ancoraggio, parti a contatto con acqua in materiale non corrodibile, guarnizioni di tenuta autolubrificanti e antigocciolo, pistoni in ceramica, componenti principali di facile accesso. La pompa viene assemblata al motore tramite un accoppiamento diretto.

PUMP: ensuring reliability and minimum maintenance. All this is made possible thanks to a careful selection of materials and, by special features including: head with eight anchor points, parts in contact with water in non-corrosive material, self-lubricating and antidrip seals, and ceramic pistons, main components of easy accessible for maintenance. The pump is assembled to the engine via a direct coupling.

SERBATOIO DETERGENTE: integrato nella struttura capacità 8 lt

DETERGENT TANK: integrated into the handle, capacity 8 l.

Dispositivi di sicurezza in dotazione: S.A.T.*

Safety devices supplied:

S.A.T.*

Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato

Stop Automatic Temporized



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello					Press.	Acqua entrata	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni		Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor				Hz	Pressur e	Inlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Elite	Pompa acqua Water pump						bar	Max Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
120.11	LWK 3016	Idropavese	MF	HP 3	KW 2,2	50	120	40	660	50	1450	-	50X75X95	-	
150.9	LWK 2020	Idropavese	MF	HP 3	KW 2,2	50	150	40	540	50	1450	-	50X75X95	-	
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF	HP 5,5	KW 4	50/60	160	40	900	50	1450	-	50X75X95	-	
160.15	WS 151	Interpump	TF	HP 5,5	KW 4	50/60	160	40	900	50	1450	-	50X75X95	-	
160.21	NMT2120R	Hawk-Leuco	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	160	40	1260	50	1450	-	50X75X95	-	
160.21	WS 202	Interpump	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	160	40	1260	50	1450	-	50X75X95	-	
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	200	40	900	50	1450	-	50X75X95	-	
200.15	WS 201	Interpump	TF	HP 7,5	KW 5,5	50/60	200	40	900	50	1450	-	50X75X95	-	

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

Modello	Dotazione	Dotazione	Dotazione		Testina det.	Kit sabbia	Avvolgitubo
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Det. adjusting head	Sandblasting Kit	Manual hose reel
Elite	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*			
120.11	R1 5/16 MT 10	25.04	cm 90 + CD	standard	standard	optional	optional
150.9	R1 5/16 MT 10	25.03	cm 90 + CD	standard	standard	optional	optional
160.15	R2 5/16 MT 10	25.05	cm 90 + CD	standard	standard	optional	optional
160.21	R2 5/16 MT 10	25.07	cm 90 + CD	standard	standard	optional	optional
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 90 + CD	standard	standard	optional	optional



Kit Avvolgitubo manuale

Manual hose reel kit

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
ELITE	SI02	83x65x113	Carton Pallet	

* Legenda a pag. 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

* Legend page 19

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25



Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

Tutta in acciaio Inox 304
304 stainless steel model



Dispositivi di sicurezza in dotazione: S.A.T. *
Safety devices supplied: S.A.T. *

TELAIO inox 304 completo di staffe ancoraggio a muro
304 stainless steel FRAME complete with wall fixing brackets

Utilizzo consigliato: Industriale
Recommended use: Industrial
(idropulitrice/idrosabbiatrice)
(high pressure washer/sandblasting machine)

Motore elettrico con protezione termica. Cavo elettrico: mt 2,5.
Electric motor with thermal protection. **Electric cable:** 2.5 meters.

POMPA: con garanzia di affidabilità e minima manutenzione. Tutto ciò è reso possibile grazie all'accurato assemblaggio con materiali di prima scelta e, da particolari caratteristiche costruttive fra le quali: testa con otto punti di ancoraggio, parti a contatto con acqua in materiale non corrodibile, guarnizioni di tenuta autolubrificanti e antigocciolio, pistoni in ceramica, componenti principali di facile accesso. La pompa viene assemblata al motore tramite un accoppiamento diretto.

PUMP: ensuring reliability and minimum maintenance. All this is made possible thanks to a careful selection of materials and, by special features including: head with eight anchor points, parts in contact with water in non-corrosive material, self-lubricating and antidrip seals, and ceramic pistons, main components of easy accessible for maintenance. The pump is assembled to the engine via a direct coupling.

Optional :

Pompe alta temperatura:
Sono pompe speciali che permettono l'utilizzo di acqua calda fino ad 85°C (185°F).
High Temperature pumps:
Special pumps suitable for use of hot water up to 85 °C (185 °F).

Dispositivo di Spegnimento automatico temporizzato
Stop Automatic Temporized



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello			Press.	Acqua entrata	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	Prezzo di listino senza S.A.T.	Prezzo di listino con S.A.T.
Model	Model	Motore elettrico Motor	Hz	Pressur e	Inlet water	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Price List without S.A.T.	Price List with S.A.T.
Ipl	Pompa acqua Water pump			bar	Max Temp. °C	l/h	Kg		lt	WxLxH		
160.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	40	900	55	1450	-	71X40X40	-	-
160.15	WS 151	Interpump TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	40	900	55	1450	-	71X40X40	-	-
160.21	NMT2120R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	40	1260	55	1450	-	71X40X40	-	-
160.21	WS 202	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	40	1260	55	1450	-	71X40X40	-	-
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	55	1450	-	71X40X40	-	-
200.15	WS 201	Interpump TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	40	900	55	1450	-	71X40X40	-	-

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazion.	Dotazione		Testina det.	Kit sabbia
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Det. adjusting head	Sandblasting Kit
Ipl	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello acqua Water nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	S.a.t.*		
160.15	R2 5/16 MT 10	25.05	cm 90 + CD	standard	standard	optional
160.21	R2 5/16 MT 10	25.07	cm 90 + CD	standard	standard	optional
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 90 + CD	standard	standard	optional



IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
IPL	SI25	83x65x113	Carton Pallet	

* Legenda a pag. 19

* Legend page 19

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make change s without any notice.

Idropulitrice mod. TOP LINE (a benzina) H.P.W. mod. TOP LINE (with petrol engine equipped)

IDROPAVESE

ACQUA FREDDA - COLD WATER - EAU FROIDE - AGUA FRIA

Utilizzo consigliato: Industriale
Recommended use: Industrial

(idropulitrice/idrosabbatrice)
(high pressure washer/sandblasting machine)

Costruita sfruttando l'esperienza su grandi macchine in una idro compatta.

The experience on large machines in a compact unit.

E' una macchina completa, compatta, di dimensioni contenute e dalle prestazioni eccezionali sia per la potenza che per il rendimento.

Is a complete and compact machine, small size and exceptional for both the power and the performance

HONDA
ENGINES

Top line:

170.11 1450 RPM

200.15 3400 & 1450 RPM

275.15 3400 & 1450 RPM



MOTORI: Honda GX sono stati sviluppati per lavori pesanti nel campo dell'edilizia, generatori, saldatrici, pompe e altre applicazioni industriali.

ENGINE: Honda GX have been developed for heavy work in construction, generators, welders, pumps and other industrial applications.

Motore monocilindrico OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi, cilindro inclinato di 25° raffreddamento ad aria forzata, cilindri in ghisa (GX270 e GX390).

Avviamento: a strappo con autoavvolgente (elettrico opzionale)

Single cylinder OHV, horizontal shaft, Otto cycle, 4-stroke 25 ° inclined cylinder forced air cooling, cast iron cylinders (GX270 e GX390).

Starting: Tear with recoil starter (electric optional)

Top line **170.11**
3400 RPM



Tutta in acciaio Inox 430

430 stainless steel model

Telaio in acciaio verniciato con Scocca in acciaio inox 430

430 stainless steel cover with painted steel frame

DI SERIE PER le versioni 1450 RPM:

STANDARD for 1450 RPM versions :

- ACCELERATORE automatico - Automatic ACCELERATOR

- ACCOPPIAMENTO POMPA-MOTORE con riduttore di giri
COUPLED PUMP/MOTOR with reduction gear

SERBATOIO DETERGENTE: integrato nella struttura capacità 4lt

DETERGENT TANK: integrated into the handle , capacity 4 l.



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello		Pressione		Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni
Model	Model	Motore a scoppio Motor engine	Pressure	Hp	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions
Top Line	Pompa acqua Water pump		bar		l/h	Kg		lt	WxLxH
170.11	XMV3G25	Annovi&Rev. HONDA GX200	170	5,5	660	25	3400	3,1	40X54X85
170.11	SXM11.20	Annovi&Rev. HONDA GX200	170	5,5	660	35	1450	3,1	57X70X67
200.15	XMV3.5G30	Annovi&Rev. HONDA GX270	200	9	900	55	3400	5,3	57X70X67
200.15	SXM15.20	Annovi&Rev. HONDA GX270	200	9	900	55	1450	5,3	57X70X67
275.15	XMV3.5G30	Annovi&Rev. HONDA GX390	275	13	900	60	3400	6,1	57X70X67
275.15	RK15.28H	Annovi&Rev. HONDA GX390	275	13	900	60	1450	6,1	57X70X67

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazion.	Dotazione		Testina detergente	Avvolgitubo manuale	Kit sabbia	Serbatoio detergente
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Det. adjusting head	Manual hose reel	Sandblasting Kit	Detergent tank
Top Line	Tubo A.P.	Ugello acqua	Lancia+Pistola					
	H.P. hose	Water nozzle	Lance+Spray gun					
170.11	R2 5/16 MT 10	25.035	cm 120 + CD	standard		optional	optional	standard(solo 3400RPM/only RPM3400)
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 120 + CD	standard		optional	optional	NO
275.15	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120 + CD	standard		optional	optional	NO

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
TOP LINE	SI26	83x65x113	Carton Pallet	

****ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25**

****OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25**

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding , IDROPAVESE reservs itself the right to make change s without any notice.

Utilizzo consigliato: Industriale
Recommended use: Industrial
(idropulitrice/idrosabbiatrice)

(high pressure washer/sandblasting machine)

5 MODELLI CARATTERIZZANO LA NOSTRA IDROPULTRICE CON MOTORE A SCOPPIO NATA PER I CANTIERI E PER I GRANDI LAVORI DI SABBIAURA E LAVAGGIO.

5 MODELS OF PRODUCTION OF OUR H.P.W. WITH GASOLINE ENGINE WAS BORN FOR THE JOB SITE, THE GREAT WORK AND SAND BLASTING OPERATION

ACCOPIAM. POMPA-MOTORE con riduttore di giri ad ingranaggi a bagno d'olio in rapporto 1:2,2

COUPLED PUMP/MOTOR with reduction gear in oil bath ratio 1: 2.2

MOTORI: Honda GX è stata sviluppata per lavori pesanti nel campo dell'edilizia, generatori, saldatrici, pompe e altre applicazioni industriali.

ENGINE: Honda GX have been developed for heavy work in construction, generators, welders, pumps and other industrial applications.

GX340 e GX390: Motore monocilindrico OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi, cilindro inclinato di 25° raffreddamento ad aria forzata, cilindri in ghisa. A strappo con autoavvolgente (elettrico opzionale)

GX340 e GX390: Single cylinder OHV, horizontal shaft, Otto cycle, 4-stroke 25° inclined cylinder, forced air cooling, cast iron cylinders. Tear with recoil starter (electric option)

GX630: Motore bicilindrico OHV ad albero orizzontale ciclo otto, 4 tempi, cilindri disposti a V di 90° raffreddamento ad aria forzata. Sistema di avviamento Elettrico

GX630: Engine cylinder OHV horizontal shaft Otto cycle, 4 stroke, scap-cylinder V 90° forced air cooling. Electric starting.

YANMAR (serie LN): Motore YANMAR avviamento elettrico con albero cilindrico. Motore monocilindrico diesel raffreddato ad aria

YANMAR (LN series): Yanmar electric starting with a cylindrical shaft. Single cylinder air-cooled diesel

ACCELERATORE automatico SPEEDMATIC: regola automaticamente i giri in base alla potenza richiesta

SPEEDMATIC Automatic ACCELERATOR : automatically adjusts the rounds depending on power demand



Scocca in acciaio inox 430 con Telaio in acciaio verniciato
430 stainless steel cover with painted steel frame



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNEES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello		Pressione		Portata	Peso		Capacità serb. carb. Diesel tank capacity	Dimensioni	
Model	Model	Motore a scoppio Motor engine	Pressure	Hp	Flow	Weight	RPM		Dimensions cm	Prezzi di listino Price List
Petrol Machine	Pompa acqua Water pump		bar		l/h	Kg		lt	WxLxH	
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	BENZINA HONDA GX 340	200	11	900	60	1450	6,1	68X105X78
200.15	WS 201	Interpump	BENZINA HONDA GX 340	200	11	900	60	1450	6,1	68X105X78
200.21	NMT2120R	Hawk-Leuco	BENZINA HONDA GX 390	200	13	1260	65	1450	6,1	68X105X78
200.21	WS 202	Interpump	BENZINA HONDA GX 390	200	13	1260	65	1450	6,1	68X105X78
250.15	NPM1525R	Hawk-Leuco	BENZINA HONDA GX 390	250	13	900	65	1450	6,1	68X105X78
350.18	PX 1735R	Hawk-Leuco	BENZINA HONDA GX 630	350	20	1080	80	1450	15	68X105X78
300.20	XLT1830R	Hawk-Leuco	BENZINA HONDA GX 630	300	20	1200	112	1450	15	68X105X78
200.30	XLT3020R	Hawk-Leuco	BENZINA HONDA GX 630	200	20	1800	112	1450	15	68X105X78
200.15	NMT1520R	Hawk-Leuco	DIESEL YANMAR LN	200	11	900	112	1450	5,5	68X105X78
200.15	WS 201	Interpump	DIESEL YANMAR LN	200	11	900	112	1450	5,5	68X105X78

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Modello	Dotazione	Dotazion.	Dotazione		Avvolgitubo manuale	Kit sabbia	Avviamento	Testina detergente
Model	Dotation	Dotation	Dotation		Manual hose reel	Sandblasting Kit	Electric starter	Det. adjusting head
Petrol	Tubo A.P. H.P. hose	Ugello Acqua Water Nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun					
200.15	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 120 + CD	optional	optional	optional	optional	standard
200.21	R2 5/16 MT 10	25.06	cm 120 + CD	optional	optional	optional	optional	standard
250.15	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120 + CD	optional	optional	optional	optional	standard
350.18	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120 + CD (350 BAR)	NO	optional	standard	NO	NO
300.20	R2 5/16 MT 10	25.04	cm 120 + CD (350 BAR)	NO	optional	standard	NO	NO
200.30	R2 5/16 MT 10	25.10	cm 120 + CD	optional	optional	standard	NO	NO
200.15D	R2 5/16 MT 10	25.045	cm 120 + CD	optional	optional	standard	standard	standard

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
PETROL	SI11	133x68x111	Carton Pallet	

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make change s without any notice.

Idropulitrice PETROL MACHINE "STRONG"

H.P.W. PETROL MACHINE "STRONG"

IDROPAVESE

ACQUA FREDDA - COLD WATER - EAU FROIDE - AGUA FRIA

Utilizzo consigliato: Industriale
Recommended use: Industrial
(idropulitrice/idrosabbiatrice)

(high pressure washer/sandblasting machine)

IDROPULTRICE CON MOTORE A SCOPPIO NATA PER I CANTIERI E PER I GRANDI LAVORI DI SABBIAURA E LAVAGGIO.

H.P.W. WITH GASOLINE ENGINE WAS BORN FOR THE JOB SITE, THE GREAT WORK AND SAND BLASTING OPERATION

ACCOPPIAM. POMPA-MOTORE con riduttore di giri RR2.176:1 17.7 KW 1"1/8

COUPLED PUMP/MOTOR with reduction gear RR2.176:1 17.7 KW 1"1/8

MOTORI: Honda GX è stata sviluppata per lavori pesanti nel campo dell'edilizia, generatori, saldatrici, pompe e altre applicazioni industriali.

ENGINE: Honda GX have been developed for heavy work in construction, generators, welders, pumps and other industrial applications.

GX690: Motore bicilindrico OHV ad albero orizzontale ciclo otto, 4 tempi, cilindri disposti a V di 90° raffreddamento ad aria forzata

GX690: Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, 90° V-twin design, horizontal shaft

Scocca in acciaio inox 430 con Telaio in acciaio verniciato

430 stainless steel cover with painted steel frame

HONDA
ENGINES

NEW



PX2135IR
350 BAR
21 LT/MIN



PX1550IR
500 BAR
15 LT/MIN



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello		Pressione	Portata	Peso		Capacità serb. carb.	Dimensioni	
Model	Model	Motore a scoppio Motor engine	Pressure	Flow	Weight	RPM	Diesel tank capacity	Dimensions cm	Prezzi di listino Price List
Petrol	Pompa acqua Water pump		bar	l/h	Kg		lt	WxLxH	
350.21	PX 2135R	Hawk-Leuco BENZINA HONDA GX 690	350	1260	110	1450	15	68X105X78	
500.15	PX1550IR	Hawk-Leuco BENZINA HONDA GX 690	500	900	120	1450	15	68X105X78	

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

Modello	Dotazione	Dotation			
Model					
Petrol	Tubo A.P. H.P. hose		Ugello Acqua Water Nozzle	Lancia+Pistola Lance+Spray gun	Appoggio a spalla cm 30 Shoulder rest 30cm
350.21	R2 5/16 MT 10 MAX 400 BAR		25.04	cm 120 + CD (350 BAR)	NO
500.15	3SK 3/8 MT 10 MAX 500 BAR -F+F 3/8 MULTISPIRAL+ GANCI DI SICUREZZA		25.025	cm 120 S6 INOX+ CD RL84	optional


IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • EMBALAJE

Modello	Codice	Dimensioni	Tipo di imballo	Prezzo Netto cad
Model	Code	Dimensions cm	Packaging Type	Net Price each
PETROL	SI11	133x68x111	Carton Pallet	

**ACCESSORI OPTIONAL vedi da Pag. 20 a pag. 25

**OPTIONAL ACCESSORIES see from page 20 to page 25

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not binding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.



DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES • DATOS TECNICOS

Modello	Modello Model Pompa acqua Water pump	Motore elettrico Motor	Hz	Press Press	Portata Volume			Dotazione Dotation	Prezzi di listino Price List
Model				bar	l/h	RPM			
GPM-3HP-3016-TST	LWK3016	MF HP 3 KW 2,2	50	120	660	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box+Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-3HP-2020-TST	LWK2020	MF HP 3 KW 2,2	50	150	540	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box +Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-5,5HP-506-TST	NMT1520R	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	900	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box + Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-5,5HP-151-TST	WS151	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	900	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box + Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-5,5HP-506	NMT1520R	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	900	1450		Manometro+Regolatore di pressione Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-5,5HP-151	WS151	TF HP 5,5 KW 4	50/60	160	900	1450		Manometro+Regolatore di pressione Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-576-TST	NMT2120R	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	1260	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box + Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-202-TST	WS202	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	1260	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box + Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-576	NMT2120R	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	1260	1450		Manometro+Regolatore di pressione Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-202	WS202	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	160	1260	1450		Manometro+Regolatore di pressione Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-506-TST	NMT1520R	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	900	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box+Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-201-TST	WS201	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	900	1450		Quadro Elettrico (s.a.t.*)+Manometro+Reg.pressione (s.a.t.*) Electric Box+Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-506	NMT1520R	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	900	1450		Manometro+Regolatore di pressione Pressure Gauge+Pressure Regulator	
GPM-7,5HP-201	WS201	TF HP 7,5 KW 5,5	50/60	200	900	1450		Manometro+Regolatore di pressione Pressure Gauge+Pressure Regulator	

DISPOSITIVO S.A.T. con il sistema Spegnimento Automatico Temporizzato la macchina si arresta al rilascio della leva della pistola ma non immediatamente, infatti grazie ad un temporizzatore l'arresto del motore avviene dopo alcuni secondi ,perciò solo quando effettivamente l'operatore smette le operazioni di lavaggio. Ciò evita inutili arresti dannosi se non necessari. Per far ripartire la macchina basta premere nuovamente la leva della pistola.

S.A.T. DEVICE with the system Stop Automatic Temporized the machine stops when you release the trigger of the gun but not immediately, in fact thanks to a timer the motor stops after few seconds, so only when actually the operator finishes the cleaning operations. This prevent unnecessary stops harmful if not needed. To restart the machine just press the trigger.

Descrizione funzionamento dispositivi di sicurezza Idropulitrici
High Pressure Washers safety equipment functioning description

Sigla Abbreviation	Descrizione Description	Come intervenire How to intervene
DBM	*La macchina è dotata di un dispositivo bobina di minima che controlla la tensione di rete. In caso di interruzione momentanea di tensione, la macchina va in blocco evitando ripartenze pericolose o non volute. * <i>The machine is equipped with a Minimum voltage control device</i> <i>In case of temporary interruption of power, the machine will block avoiding dangerous or unwanted restarts.</i>	*Dopo aver ripristinato le normali condizioni, riportare il selettore in posizione "zero" e poi riaccendere per riavviare il tutto. * <i>After restoring normal conditions, put the selector in position 'zero', and switch on again to restart the machine.</i>
S.A.T.	 *Col sistema S.A.T. (Spegnimento Automatico Temporizzato) la macchina si arresta al rilascio della leva della pistola ma non immediatamente, infatti grazie ad un temporizzatore l'arresto del motore avviene dopo alcuni secondi, perciò solo quando effettivamente l'operatore smette le operazioni di lavaggio. Ciò evita inutili arresti dannosi se non necessari. Per far ripartire la macchina basta premere nuovamente la leva della pistola. * <i>With the S.A.T. system (Stop Automatic Temporized), the machine stops when you release the trigger of the gun but not immediately, in fact thanks to a timer the motor stops after few seconds, so only when actually the operator finishes the cleaning operations. This prevent unnecessary stops harmful if not needed. To restart the machine just press the trigger.</i>	
DLG	*La macchina gestisce il caso in cui si verifichi la mancanza di gasolio (dispositivo livello gasolio): accensione (lampeggio) del led rosso (bruciatore) posto sul quadro strumenti con chiusura contemporanea dell'elettrovalvola gasolio onde evitare inutili colpi di fumo. Dopo 15 secondi spegne automaticamente sia il motorino bruciatore sia il trasformatore di accensione bloccando di conseguenza la pompa gasolio per evitare inutili e costosi grippaggi. * <i>The machine handles the case of the occurrence of lack of fuel (fuel level device): starting (flash) of the red Led (burner) placed on the instruments panel with simultaneous closure of the solenoid to avoid unnecessary shots of diesel smoke. After 15 seconds the motor is automatically shut off the burner ignition transformer and thereby blocks the gasoli pump to avoid unnecessary and costly seizures.</i>	*Dopo aver ripristinato le normali condizioni, riportare il selettore in posizione "zero" e poi riaccendere per riavviare il tutto. * <i>After restoring normal conditions, put the selector in position 'zero', and switch on again to restart the machine.</i>
TSI	*La macchina è fornita di un time-out di funzionamento (dispositivo TSI) per cui dopo 4 ore di fermo in Total Stop si spegne completamente in automatico. La macchina controlla inoltre le micro-ripartenze dovute ad eventuali perdite della pistola o altro; dopo 12 micro-partenze si spegne in automatico evitando rotture al regolatore di pressione. * <i>The machine is equipped with a time-out operation (TSI device) so after four (4) hours of detention in Total-Stop, turn off completely automatic. The machine also controls the micro-restarts due to leakage of the water gun or other; after 12 micro-starts, turns off automatically to avoid cracks in the pressure regulators.</i>	*Dopo aver ripristinato le normali condizioni, riportare il selettore in posizione "zero" e poi riaccendere per riavviare il tutto. * <i>After you restore the normal conditions, the selector in position 'zero', and then restart to restart the whole thing</i>
DMA	*La macchina gestisce la mancanza di acqua con l'accensione di un Led rosso "H2O" (mancanza acqua), contemporaneamente fa sì che si spenga il motore, evitando danni alle guarnizioni della pompa. * <i>The machine manages the absence of water, the lighting of a red light (lack of water), at the same time makes you turn off the pump and the motor. This device avoids damaging the gaskets of the pump running without water.</i>	*Dopo aver ripristinato le normali condizioni, riportare il selettore in posizione "zero" e poi riaccendere per riavviare il tutto. * <i>After restoring normal conditions, put the selector in position 'zero', and switch on again to restart the machine.</i>

IDROPULITRICI sono conformi "CE" in base alle norme della Comunità Europea
(Direttive CE: 2006/42/CE; 2000/14/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.)
H.P.V. are machines marked "CE" in conformity with the rules of the European Community
(Directives: 2006/42/CE - 2000/14/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE and in their subsequent amendments and integrations).

Codice Code	Optional	Macchine su cui si possono predisporre Machines on which you can install	Prezzi di listino Price List
OPT06	Kit vaschetta acqua <i>Water tank kit</i>	POLO: Solo per i modelli senza S.A.T Only for mod. without S.A.T	
OPT08	Kit anticalcare <i>Anti-Scale kit</i>	MASTER - SPECIAL - WRF	
OPT09	Kit vapore <i>Kit for Steam</i>	SOLO MACCHINE A CALDO ONLY FOR A HOT MACHINES	
OPT10	Kit avviamento elettrico <i>Electric Starter kit</i>	PETROL MACHINE 200.15	
OPT11	Adattatore per camino acciaio inox 430 <i>430 Stainless steel chimney adapter</i>	SPECIAL	
OPT12	Adattatore per camino acciaio inox 430 <i>430 Stainless steel chimney adapter</i>	WR/WORK/NEW TYPE	
OTP14	Kit completo montaggio Avvolgitubo (staffa + tubo di raccordo + avvolgitubo) - senza tubo <i>Manual hose reel kit (brackets + joint hose + manual hose reel)- without hose</i>	AVVOLGITUBO MANUALE ad ALTA PRESSIONE: Verniciato 3/8F-3/8F - Per Tubo max 15m (50') <i>Painted Manual Hose Reels for High Pressure: 3/8 BSP F-3/8 BSP F A - 50 feet 3/8" H.P. Hose</i>	
OTP19	Kit completo montaggio Avvolgitubo (staffa + tubo di raccordo + avvolgitubo) - senza tubo <i>Manual hose reel kit (brackets + joint hose + manual hose reel)- without hose</i>	AVVOLGITUBO MANUALE ad ALTA PRESSIONE: Verniciato 3/8F-3/8F - Per Tubo max 15m (50') <i>Painted Manual Hose Reels for High Pressure: 3/8 BSP F-3/8 BSP F A - 50 feet 3/8" H.P. Hose</i>	
27.0045	Avvolgitubo Manuale ad Alta Pressione Verniciato (senza tubo) <i>Manual Hose Reel for High Pressure Painted (without hose)</i>	3/8F-3/8F - Per Tubo Lungo max 15m (50') 3/8 BSP F-3/8 BSP F A - 50 feet 3/8" H.P. Hose	
9553	Avvolgitubo manuale inox - doppio supporto - per tubi Ø max 1/2" - Per Tubo max L. 15 mt - senza tubo <i>Manual, hand crank hose reel, in stainless steel AISI 304, with double arm support, for hoses of max. 15 m - without hose</i>		
9016	Avvolgitubo automatico a molla press. max 600 bar - lungh. Tubo max 15 mt - verniciato - senza tubo <i>Spring driven painted steel hose reels press. max 600 bar hose L. max 15 mt without hose</i>		
9767	Staffa girevole per art.9016 <i>Painted steel swivel bracket for Hose Reels mod. 9016</i>		
9021	Avvolgitubo automatico a molla press. max 600 bar - lungh. Tubo max 20 mt - verniciato - senza tubo <i>Spring driven painted steel hose reels press. max 600 bar hose L. max 20 mt without hose</i>		
9768	Staffa girevole per art.9021 <i>Painted steel swivel bracket for Hose Reels mod. 9021</i>		
9517	Avvolgitubo automatico a molla press. max 200 bar - lungh. Tubo max 15 mt - acciaio inox senza tubo <i>Spring driven stainless steel hose reels press. Max 200 bar L. max 15 mt without hose</i>		
9760	Staffa girevole per art.9517 <i>Stainless steel swivel bracket for Hose Reels mod. 9517</i>		
9522	Avvolgitubo automatico a molla press. max 200 bar - lungh. Tubo max 20 mt - acciaio inox senza tubo <i>Spring driven stainless steel hose reels press. Max 200 bar L. max 20 mt without hose</i>		
9765	Staffa girevole per art.9522 <i>Stainless steel swivel bracket for Hose Reels mod. 9522</i>		
9970	Giunto girevole inox per avvolg. 1M P.max 100 barF. 20mm max 40°C <i>Stainless steel swivel joint 1" M polyurethane, P. max 100 bar, T. max 40°C and usable bore 20 mm</i>		
9953	Giunto girevole per avvolgitubo, 1/2" M - tenute EPDM - P. max 200 bar, T. max 150°C, foro 10 mm <i>Swivel joint 1/2" M - EPDM, P. max 200 bar, T. max 150°C and usable bore 10 mm</i>		

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Codice <i>Code</i>	Accessori <i>Accessories</i>	Foto <i>Photo</i>	Prezzi di listino <i>Price List</i>
138	Impugnatura (Pistola CD) (fino a 310 bar) <i>Spray gun (up to 310 bar)</i>		
4012206005	Pistola MV951 con girevole (fino a 350 bar) <i>MV951 swivel Spray Gun (up to 350 bar)</i>		
4012303008	Pistola MV2012 con girevole (fino a 350 bar) <i>MV2012 swivel top Spray Gun (up to 350 bar)</i>		
30.5400.00	Pistola RL 84 - G1/2 FF (max 560 bar) <i>RL84 Spray Gun (up to 560 bar)</i>		
137	Lancia (spezzone terminale) da cm 70 - 70 cm Lance		
136	Lancia (spezzone terminale) da cm 90 - 90 cm Lance		
134	Lancia (spezzone terminale) da cm 120 - 120 cm Lance		
133	Lancia (spezzone terminale) da cm 150 - 150 cm Lance		
132	Lancia (spezzone terminale) da cm 170 - 170 cm Lance		
40.0160.12	Lance cm 120 con impugnatura isolante: S6- Tubo inox <i>Insulated lances 120 cm: S6-Stainless Steel Tube</i>		
30.5060.00	Appoggio a spalla cm 30 - Idoneo per RL84 <i>Shoulder rest 30cm - Suitable for RL84</i>		
375	Impugnatura CD + lancia da 70 - Water gun + 70 cm Lance		
376	Impugnatura CD + lancia da 90 - Water gun + 90 cm Lance		
377	Impugnatura CD + lancia da 120 - Water gun + 120 cm Lance		
378	Impugnatura CD + lancia da 150 - Water gun + 150 cm Lance		
379	Impugnatura CD + lancia da 170 - Water gun + 170 cm Lance		
389	Impugnatura CD (350 bar con girevole) + lancia da 120 <i>Water gun (350 bar with swivel joint)+ 120 cm Lance</i>		
409	Impugnatura CD + lancia da 120 (con testina detergente) <i>Water gun + 120 cm lance (with detergent adjusting Head)</i> Work/MaxiPolo/Petrol		
387	Pistola con manico lancia Spring <i>Spray gun with lance extension for Spring</i>		
388	Lancia (spezzone terminale) Spring c/testina dualjet <i>Spring Lance With dualjet head</i>		
374	Pistola con prolunga + Lancia Spring (c/testina dualjet) <i>Complete lance (with dualjet head) for Spring</i>		
364	Lancia (spezzone terminale) con ugello rotante Spring <i>Lance with Turbo Nozzle for Spring</i>		
409	Pistola con manico lancia <i>Spray gun with extension lance</i> (Newtype/Joker)		
407	Pistola con manico lancia <i>Spray gun with extension lance</i> (Polo/Ipl/TopLine/Elite)		
408	Lancia (spezzone terminale) con testina detergente <i>Lance with detergent adjusting head</i>		
14.0315	Lancia (spezzone terminale) senza testina detergente <i>Lance without detergent adjusting head</i>		
412	Pistola con prolunga + Lancia (con testina detergente) <i>Complete lance (with detergent adjusting head)</i> Polo (senza vaschetta-without water tank kit)/Ipl/TopLine/Elite		
418	Pistola con prolunga + Lancia (con testina detergente) <i>Complete lance (with detergent adjusting head)</i> (Newtype/Joker)		
410	Pistola con prolunga + Lancia (senza testina detergente) <i>Complete lance (without detergent adjusting head)</i> Polo con vaschetta acqua - Polo with water tank		

Codice Code	Accessori Accessories	Foto Photo	Prezzi di listino Price List
81/25-025	Ugello acqua 25°025 - Water nozzle 25°025		
81/25-03	Ugello acqua 25°03 - Water nozzle 25°03		
81/25-035	Ugello acqua 25°035 - Water nozzle 25°035		
81/25-04	Ugello acqua 25°04 - Water nozzle 25°04		
81/25-045	Ugello acqua 25°045 - Water nozzle 25°045		
81/25-05	Ugello acqua 25°05 - Water nozzle 25°05		
81/25-06	Ugello acqua 25°06 - Water nozzle 25°06		
81/25-07	Ugello acqua 25°07 - Water nozzle 25°07		
81/25-08	Ugello acqua 25°08 - Water nozzle 25°08		
81/25-10	Ugello acqua 25°10 - Water nozzle 25°10		
131	Testina regolabile detergente - Detergent adjusting head		
406	Lancia (spezzone terminale) con spazzola rettang. Spring Lance with brush for Spring		
386	Spazzola rotante Spring - Rotating brush for Spring		
16.0009	Testiana dualjet Spring Dualjet head for Spring		
78	Tubo A.P. R1 5/16 (fino a 210 bar) da mt 10 H.P. Hose R1 5/16 (up to 210 bar) 10 mt		
380	Tubo A.P. R1 1/4 da mt 8 (New Type E - New Type 150.9) H.P. Hose R1 1/4 8 mt (New Type E - New type 150.9)		
370	Tubo HOBBY (fino a 160 bar) da mt 8 (Spring) Hose HOBBY (up to 160 bar) 8 mt (Spring)		
79	Tubo A.P. R2 5/16 (fino a 400 bar) da mt 10 H.P. Hose R2 5/16 (up to 400 bar) 10 mt		
79/BIS	Tubo A.P. R2 5/16 (fino a 400 bar) da mt 15 H.P. Hose R2 5/16 (up to 400 bar) 15 mt		
381	Tubo A.P. R2 5/16 (fino a 400 bar) da mt 20 H.P. Hose R2 5/16 (up to 400 bar) 20 mt		
390	Tubo A.P. R2 3/8 (fino a 400 bar) da mt 10 (Master) H.P. Hose R2 3/8 (up to 400 bar) 10 mt (Master)		
395	Tubo 3SK 3/8 MT 10 (fino a 500 bar) multispiral + ganci di sicurezza 3 SK Hose 3/8 10 mt (up to 500 bar) multispira l+ safety hooks		
373	Tubo A.P. R2 5/16 (fino a 400 bar) antimacchia da mt 10 Non marking rubber hose H.P. R2 5/16 (up to 400 bar) 10 mt		
373/BIS	Tubo A.P. R2 5/16 (fino a 400 bar) antimacchia da mt 15 Non marking rubber hose H.P. R2 5/16 (up to 400 bar) 15 mt		
382	Tubo A.P. R2 5/16 (fino a 400 bar) antimacchia da mt 20 Non marking rubber hose H.P. R2 5/16 (up to 400 bar) 20 mt		
368	Tubo pulizia tubazioni (fino a 210 bar) da mt 10 Drain cleaning Hose 10 mt (up to 210 bar)		
369	Tubo pulizia tubazioni (fino a 210 bar) da mt 20 Drain cleaning Hose 20 mt (up to 210 bar)		
367	Ugello Sturatubo A.P. (Talpa) Drain cleaning H.P. nozzle		
366/10	Kit pulizia tubi completo (pistola + tubo sturatubi mt 10 + ugello talpa) Drain Kit (Spray gun + Drain Hose 10 mt + Drain cleaning nozzle)		
366/20	Kit pulizia tubi completo (pistola + tubo sturatubi mt 20 + ugello talpa) Drain Kit (Spray gun + Drain Hose 20 mt + Drain cleaning nozzle)		
383	Testina sabbiente Sand blasting head		
384	Sonda sabbiente Sand		
385	Kit sabbiente completo (testina sabb.+ sonda + tubo ARMOVIN) Sand blasting kit complete (Sand blasting head + Sand + ARMOVIN hose)		
139	Lancia sabbia completa (pistola+lancia cm 120+kit sabbia completo) Complete sand blasting lance (Spray gun+120 cm lance+sand blasting kit)		

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ACCESSORIOS

Codice Code	Accessori Accessories	Foto Photo	Prezzi di listino Price List
ZSPEED	SPEEDMATIC - Regolatore automatico giri motore <i>SPEEDMATIC - R.P.M.automatic regulator</i>		
VARIOPRESS	VARIOPRESS Variatore di pressione <i>VARIOPRESS Pressure variator</i>		
K5	Regolatore automatico di pressione K5 <i>K5 Automatic pressure regulator</i>		
604IRO-F-06	Innesto rapido a sfere PF 3/8" PASS.LIB- ATTACCO BAIONETTA parte femmina <i>Screw-type quick couplings: Bayonet coupling PF 3/8" F</i>		
604ITO-M-06	Innesto rapido a sfere PF 3/8" PASS.LIB- ATTACCO BAIONETTA parte maschio <i>Screw-type quick couplings: Bayonet coupling PF 3/8" M</i>		
26.1000.00	Attacco Girevole per pistola 3/8M 3/8 F <i>Swivels: LR - Light duty swivel for Spray gun (3/8 Bsp M 3/8 Bsp F)</i>		
800RAP-06	Rubinetto A.P. 2 vie 3/8" <i>Two-way ball valve H.P. 3/8"</i>		
LS3	Lancia schiuma con serbatoio LS3 <i>LS 3 Foam lance with tank</i>		
LS12	LS12 Lancia Schiuma ottone G1/4F - Ugello 1,5mm (25.1800.15) <i>LS 12 Foam lance - G1/4F- Nozzle 1,5 mm</i>		
27.0010	Lavapavimenti FC 10 in inox attacco 22X1,5 M ugelli 4X80010 (tot.d.=04) <i>FC 10 stainless steel Floor cleaner connection 22x1,5 M nozzles 4/80010 (tot.d.=04)</i>		
ZROTOMAX-1	Ugello rotante ROTOMAX vol.portata da 6 a 10l/min-70/140bar ROSSO <i>Rotanting nozzle ROTOMAX water flow from 6 up to 10 l/min - 70/140 bar - RED</i>		
ZROTOMAX-2	Ugello rotante ROTOMAX vol.portata da 11 a 15l/min- 100/250bar BLU <i>Rotanting nozzle ROTOMAX water flow from 11 up to 15l/min-100/250bar-BLUE</i>		
ZROTOMAX-3	Ugello rotante ROTOMAX vo.portata fino a 21l/min-100/250bar NERO <i>Rotanting nozzle ROTOMAX water flow up to 21 l/min - 100/250 bar - BLACK</i>		
ZRMAX400	ROTOMAX 400 fino a 25 l/min - 400 bar <i>Rotanting nozzle ROTOMAX 400 water flow up to 25 l/min - 400 bar</i>		
16.0087	Ugello Rotante Turbo 400 Bar 30 Lt Temp. Max 100° <i>Turbo Nozzle 400 Bar 30 Lt Max Temp. 100°</i>		
472602120	Ugello rotante TPR25 250BAR 1/4Gf-port. max 13lt/min - ARANCIONE <i>TPR25 Rotanting nozzle 250BAR G1/4F NOZZLE 036</i>		
472602130	Ugello rotante TPR25 250BAR 1/4Gf-port. max 14,2lt/min-VERDE SCURO <i>TPR25 Rotanting nozzle 250BAR G1/4F NOZZLE 039</i>		
472602140	Ugello rotante TPR25 250BAR 1/4Gf-port. max 19,1lt/min - AZZURRO <i>TPR25 Rotanting nozzle 250BAR G1/4F NOZZLE 045</i>		
472602150	Ugello rotante TPR25 250BAR 1/4Gf-port. max 21,5lt/min - VIOLA <i>TPR25 Rotanting nozzle 250BAR G1/4F NOZZLE 060</i>		
472602160	Ugello rotante TPR25 250BAR 1/4Gf-port.max 23,5lt/min - MARRONE S. <i>TPR25 Rotanting nozzle 250BAR G1/4F NOZZLE 065</i>		
472602170	Ugello rotante TPR25 250BAR 1/4Gf-port. Max 25,5lt/min - GRIGIO <i>TPR25 Rotanting nozzle 250BAR G1/4F NOZZLE 071</i>		
475700120	Ugello rotante TPR35 350BAR 1/4Gf-port.Max 15,3lt/min - ARANCIONE <i>TPR35 Rotanting nozzle 350BAR G1/4F NOZZLE 036</i>		
475700130	Ugello rotante TPR35 350BAR 1/4Gf-port.Max 16,8lt/min - VERDE SCURO <i>TPR35 Rotanting nozzle 350BAR G1/4F NOZZLE 039</i>		

Codice Code	Accessori Accessories	Foto Photo	Prezzi di listino Price List
23.0027	Filtro per gasolio in alluminio (con bicchierino) 3/8 BSP F-3/8 BSP F <i>Aluminium Diesel Filter 3/8 BSP F-3/8 BSP F</i>		
27.0081	Lancia Telescopica DELUXE in Alluminio Lungh. 7,3metri 3/8"NPT F (M22x1,5M) 1/4"NPT F <i>DELUXE Aluminium Telescoping Lance Length 7,3metri / 24' 3/8"NPT F (M22x1,5M) 1/4"NPT F</i>		
27.0079	Lancia Telescopica DELUXE in Alluminio Lungh. 5,5metri 3/8"NPT F (M22x1,5M) 1/4"NPT F <i>DELUXE Aluminium Telescoping Lance Length 5,5metri / 24' 3/8"NPT F (M22x1,5M) 1/4"NPT F</i>		
27.0083	Kit Cintura di Supporto per Lancia Telescopica <i>Belt Kit Support for Telescoping Lance</i>		
5503250	Sigillante LOXEAL 55-3 FL 250 ml <i>LOXEAL 55-3 FL 250 ml Seal</i>		

CAR WASH

Codice <i>Code</i>	Accessori <i>Accessories</i>	Foto <i>Photo</i>	Prezzi di listino <i>Price List</i>
10.0190	Pistola PERDENTE sempre "ASTRA" con raccordo girevole <i>WEEPINF permanent spray gun "ASTRA" with swivel joint</i>		
10.0216	Pistola PERDENTE in bassa pressione "ASTRA" con raccordo girevole <i>WEEPINF Low pressure spray gun "ASTRA" with swivel joint</i>		
12.0225	Lancia (terminale) MT2 ventilata in acciaio inox cm 70 <i>MT2 stainless steel 70 cm vented lance</i>		
12.0227	Lancia (terminale) MT2 ventilata in acciaio inox cm 90 <i>MT2 stainless steel 90 cm vented lance</i>		
26.0003	Ginto girevole inossid.dritto A.P.3/8F 3/8M - con cuscinetto a sfere <i>Stainless steel straight swivel H.P. 3/8F 3/8 M - with ball bearing</i>		
26.0007	Giunto girevole inossidabile a 90 ° A.P.3/8F 3/8M <i>90° Stainless steel swivel H.P. 3/8F 3/8M</i>		
41.0023	Kit Ricambio per giunto girevole inossid. 90° <i>Spare part kit for 90° Stainless steel swivel</i>		
26.0022	Porta Lancia flessibile acciaio inox - a pavimento <i>Flexible lance holder in stainless steel - floor fixing</i>		
26.0023	Porta Lancia flessibile acciaio inox - a parete <i>Flexible lance holder in stainless steel - wall fixing</i>		
26.0014	Spazzola "CARWASH" in setola di maiale cinese 9 cm entr. 1/4 <i>"CARWASH" Brush natural Hog Bristles 3,6" long inlet 1/4</i>		
25.0012	Braccio fless. a 2 molle girevole inox con tubo in gomma 1/4 BSP F 3/8 BSP - attacco a soffitto <i>S.Steel rotanting Flexible boom with 2 springs and rubber hose 1/4 BSP F 3/8 BSP - ceiling hang</i>		L.mt 1,75 "69
25.0014	Braccio fless. a 2 molle girevole inox con tubo in gomma 1/4 BSP F 3/8 BSP - attacco a parete <i>S.Steel rotanting Flexible boom with 2 springs and rubber hose 1/4 BSP F 3/8 BSP - wall hang</i>		L.mt 2 "79
25.0028	Braccio fless. a 2 molle girevole inox con tubo in gomma 1/4 BSP F 3/8 BSP - attacco a soffitto <i>S.Steel rotanting double flexible boom with 2 springs and rubber hose 1/4 BSP F 3/8 BSP - ceiling hang</i>		L.mt 1,75 + 2
25.0044	Braccio fless. a 2 molle girevole inox con tubo in gomma 1/4 BSP F 3/8 BSP - attacco a parete <i>S.Steel rotanting double flexible boom with 2 springs and rubber hose 1/4 BSP F 3/8 BSP - wall hang</i>		L.mt 2 + 2,5
25.0070	Braccio fless. a 2 molle girevole inox con tubo in gomma 1/4 BSP F 3/8 BSP - attacco a soffitto <i>S.Steel rotanting double flexible boom with 2 springs and rubber hose 1/4 BSP F 3/8 BSP - ceiling hang</i>		L.mt 1,75 + 2
25.0046	Braccio fless. a 2 molle girevole inox con tubo in gomma 1/4 BSP F 3/8 BSP - attacco a parete <i>S.Steel rotanting double flexible boom with 2 springs and rubber hose 1/4 BSP F 3/8 BSP - wall hang</i>		L.mt 2 + 2,5

Le specifiche, i disegni e le immagini sono indicative e non impegnative, IDROPAVESE si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications, drawings and pictures are indicative and not bidding, IDROPAVESE reserves itself the right to make changes without any notice.

NOTE



By Paganini – Varesi

IDROPULITRICI – IDROSABBIATRICI

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – Italy

Strada Barianella, 1/D

Tel. 0523 882596

Tel. 0523 881847

Fax 0523 882185

Web: www.idropavese.it

E-Mail: info@idropavese.com